Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Sistemas de prueba de Schleibinger

**Código:** SCHLEIBINGER-SHRINKAGE-DRAIN

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Shrinkage Drain esta construido con un perfil de acero inoxidable en forma de U de 1 m de largo que contiene la probeta.

Para evitar friccion con las paredes, el dren se cubre con una lamina removible de neopreno.

En un extremo se fija un anclaje removible; en el otro extremo el anclaje es movil y se desplaza sobre tres ruedas.

El movimiento del anclaje se registra mediante una sonda digital de alta sensibilidad conectada a una electronica de interfaz de sonda.

El catalogo lo describe para medicion continua de retraccion segun ONORM B 3329, con drenes disponibles en distintas secciones y longitudes.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Aplicacion** | Medicion continua de retraccion |
| **Norma citada** | ONORM B 3329 |
| **Construccion** | Perfil de acero inoxidable en U de 1 m |
| **Friccion** | Lamina removible de neopreno |
| **Version mortero** | 1000 x 60 x 40 mm3; Item No. S0103 |
| **Version hormigon** | 1000 x 100 x 60 mm3; Item No. S0033 |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización