Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Filtros de jeringa de acetato de celulosa

**Marca:** STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | CA021350 |
| 2 | CA022550 |
| 3 | CAS022550 |
| 4 | CA0451350 |
| 5 | CAS0451350 |
| 6 | CAS0452550 |
| 7 | CA0452550 |
| 8 | CA081350 |
| 9 | CAS081350 |
| 10 | CAS082550 |
| 11 | CA082550 |
| 12 | CAS121350 |
| 13 | CA121350 |
| 14 | CAS122550 |
| 15 | CA122550 |
| 16 | CAS501350 |
| 17 | CA501350 |
| 18 | CA502550 |
| 19 | 1470361 |
| 20 | 1470362 |
| 21 | 1470363 |
| 22 | 1470364 |
| 23 | 1470365 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Referencia | Código |
|---|---|
| 24 | 1470366 |
| 25 | 1470367 |
| 26 | 1470368 |
| 27 | 50CP020AN |
| 28 | 50CP045AN |
| 29 | 03CP020AS |
| 30 | 03CP045AN |
| 31 | 03CP045AS |
| 32 | 1470498 |
| 33 | 1470496 |
| 34 | 1470497 |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

# Detalle

## Filtros de jeringa de acetato de celulosa

Nuestros filtros de jeringa de acetato de celulosa son excelentes dispositivos de filtración pequeños para su uso en la filtración y clarificación estéril o no estéril de fluidos biológicos, filtraciones de proteínas y enzimas, tampones de hibridación y otras soluciones acuosas.

*NOTA: Debido a la alta demanda, los filtros de jeringa de 13 y 25 mm de diámetro están experimentando un aumento en los plazos de entrega.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Características del producto del filtro de jeringa de acetato de celulosa:
- Paquete individual estéril disponible (3 mm y 25 mm)
- Prefiltro de vidrio disponible (1 micrón)

# Especificaciones técnicas

| Especificación | 0.2 µm · 50CP020AN 50CP020AN | 0.2 µm · 03CP020AS 03CP020AS | 0.22 µm · CA021350 CA021350 | 0.22 µm · CA022550 CA022550 |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | No | Yes | No | No |
| Tamano de poro | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 |
| Diametro (mm) | 50 | 3 | 13 | 25 |

| Especificación | 0.22 µm · CAS022550 CAS022550 | 0.22 µm · 1470361 1470361 | 0.22 µm · 1470363 1470363 | 0.22 µm · 1470365 1470365 |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | Yes | No | No | No |
| Tamano de poro | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Diametro (mm) | 25 | 13 | 17 | 25 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 0.22 µm · 1470367 1470367 | 0.22 µm · 1470496 1470496 | 0.45 µm · CA0451350 CA0451350 | 0.45 µm · CAS0451350 CAS0451350 |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | No | Yes | No | Yes |
| Tamano de poro | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.45 |
| Diametro (mm) | 30 | 25 | 13 | 13 |
| Tipo de filtro | — | — | Sterlitech | — |
| Area de filtro | — | — | 0.92 | — |
| Volumen retenido | — | — | <25 | — |
| Material carcasa | — | — | Polypropylene | — |
| Diametro externo carcasa | — | — | 17 | — |
| Conexiones | — | — | FLL, LS | — |
| Presion maxima | — | — | 6.0 | — |

| Especificación | 0.45 µm · CAS0452550 CAS0452550 | 0.45 µm · CA0452550 CA0452550 | 0.45 µm · 1470362 1470362 | 0.45 µm · 1470364 1470364 |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | Yes | No | No | No |
| Tamano de poro | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Diametro (mm) | 25 | 25 | 13 | 17 |
| Tipo de filtro | — | Sterlitech | Sterlitech | Cameo |
| Area de filtro | — | 2.98 | 0.92 | 1.40 |
| Volumen retenido | — | <100 | <25 | <40 |
| Material carcasa | — | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene |
| Diametro externo carcasa | — | 30 | 17 | 22 |
| Conexiones | — | FLL, LS | FLL, LS | FLL, LS |
| Presion maxima | — | 6.0 | 6.0 | 5.5 |

| Especificación | 0.45 µm · 1470366 1470366 | 0.45 µm · 1470368 1470368 | 0.45 µm · 50CP045AN 50CP045AN | 0.45 µm · 03CP045AN 03CP045AN |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | No | No | No | No |
| Tamano de poro | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Diametro (mm) | 25 | 30 | 50 | 3 |
| Tipo de filtro | Sterlitech | Cameo | Advantec | — |
| Area de filtro | 2.98 | 4.80 | 19.6 | — |
| Volumen retenido | <100 | <100 | <3000 | — |
| Material carcasa | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | — |
| Diametro externo carcasa | 30 | 33 | 65 | — |
| Conexiones | FLL, LS | FLL, LS | SHB, SHB | — |
| Presion maxima | 6.0 | 5.5 | 3.4 | — |

| Especificación | 0.45 µm · 03CP045AS 03CP045AS | 0.45 µm · 1470497 1470497 | 0.8 µm · CA081350 CA081350 | 0.8 µm · CAS081350 CAS081350 |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | Yes | Yes | No | Yes |
| Tamano de poro | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 0.8 |
| Diametro (mm) | 3 | 25 | 13 | 13 |
| Tipo de filtro | — | — | Abluo | Abluo |
| Area de filtro | — | — | 0.76 | 0.76 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 0.45 µm · 03CP045AS 03CP045AS | 0.45 µm · 1470497 1470497 | 0.8 µm · CA081350 CA081350 | 0.8 µm · CAS081350 CAS081350 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen retenido | — | — | <50 | <50 |
| Material carcasa | — | — | Acrylic | Acrylic |
| Diametro externo carcasa | — | — | 18 | 18 |
| Conexiones | — | — | FLL, LS | FLL, LS |
| Presion maxima | — | — | 5.0 | 5.0 |

| Especificación | 0.8 µm · CAS082550 CAS082550 | 0.8 µm · CA082550 CA082550 | 1.2 µm · CAS121350 CAS121350 | 1.2 µm · CA121350 CA121350 |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | Yes | No | Yes | No |
| Tamano de poro | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| Diametro (mm) | 25 | 25 | 13 | 13 |
| Tipo de filtro | Abluo | Abluo | — | — |
| Area de filtro | 4.6 | 4.6 | — | — |
| Volumen retenido | <100 | <100 | — | — |
| Material carcasa | Acrylic | Acrylic | — | — |
| Diametro externo carcasa | 33 | 33 | — | — |
| Conexiones | FLL, LS | FLL, LS | — | — |
| Presion maxima | 5.0 | 5.0 | — | — |

| Especificación | 1.2 µm · CAS122550 CAS122550 | 1.2 µm · CA122550 CA122550 | 1.2 µm · 1470498 1470498 | 5 µm · CAS501350 CAS501350 |
|---|---|---|---|---|
| Esteril | Yes | No | Yes | Yes |
| Tamano de poro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5 |
| Diametro (mm) | 25 | 25 | 25 | 13 |

| Especificación | 5 µm · CA501350 CA501350 | 5 µm · CA502550 CA502550 |
|---|---|---|
| Esteril | No | No |
| Tamano de poro | 5 | 5 |
| Diametro (mm) | 13 | 25 |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización