Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Skid Mount Membrane Systems

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	1190053
2	1190054
3	1190058
4	1190060
5	1190062
6	1190120
7	1190055
8	1190108
9	1190110

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Sistemas de membrana montados en skid

Familia de sistemas de filtracion tangencial montados en skid con configuraciones Hybrid, Pilot y Production; control digital, analogico o automatizado.

Selección de equipos previamente usados y reacondicionados disponible para compra o arriendo. Solicita información o revisa la ficha del paquete de arriendo de sistemas.

Especificaciones técnicas

Especificación	1190053	1190054	1190055	1190058
Tipo	Skid Hybrid digital 110 V	Skid Hybrid digital 230 V	Skid Hybrid analogico 110 V	Skid Pilot digital 230 V
Control	Digital	Digital	Analog	Digital
Lineas de proceso	2 Parallel Lines	2 Parallel Lines	2 Parallel Lines	2 Parallel Lines
Caudal	11.7 LPM (3.1 GPM)	11.7 LPM (3.1 GPM) @ 600 PSI y 6.7 LPM (1.8 GPM) @ 1000 PSI	11.7 LPM (3.1 GPM)	33.3 LPM (8.8 GPM)
Presion maxima	69 bar (1000 PSI)	69 bar (1000 PSI)	69 bar (1000 PSI)	69 bar (1000 PSI)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1190053	1190054	1190055	1190058
Temperatura maxima	82 C (180 F)	82 C (180 F)	82 C (180 F)	82 C (180 F)
Alimentacion electrica	110 V / 50-60 Hz / 1 Ph	230 V / 50-60 Hz / 1 Ph	110 V / 50-60 Hz / 1 Ph	230 V / 50-60 Hz / 3 Ph
Carcasa	1812 + Sepa CF 316SS	1812 + Sepa CF 316SS	1812 + Sepa CF 316SS	1812 + 2540 316SS
Membrana	1812 0.5 m2 / Sepa 140 cm2	1812 0.5 m2 / Sepa 140 cm2	1812 0.5 m2 / Sepa 140 cm2	1812 0.5 m2 / 2540 3.5 m2

Especificación	1190060	1190062	1190108	1190110
Tipo	Skid Pilot analogico 230 V	Skid Pilot analogico antiexplosion 230 V	Skid Pilot automatizado 230 V	Skid Hybrid automatizado 110 V
Control	Analog	Analog XP	Automated solenoid	Automated solenoid
Lineas de proceso	2 Parallel Lines	2 Parallel Lines	2 Parallel Lines, solenoid	2 Parallel Lines, solenoid
Caudal	33.3 LPM (8.8 GPM)	33.3 LPM (8.8 GPM)	33.3 LPM (8.8 GPM)	11.7 LPM (3.1 GPM)
Presion maxima	69 bar (1000 PSI)	69 bar (1000 PSI)	69 bar (1000 PSI)	69 bar (1000 PSI)
Temperatura maxima	82 C (180 F)	82 C (180 F)	82 C (180 F)	82 C (180 F)
Alimentacion electrica	230 V / 50-60 Hz / 3 Ph	230 V / 50-60 Hz / 3 Ph	230 V / 50-60 Hz / 3 Ph	110/230 V / 50-60 Hz / 1 Ph
Carcasa	1812 + 2540 316SS	1812 + 2540 316SS	1812 + 2540 316SS	1812 + Sepa CF 316SS
Membrana	1812 0.5 m2 / 2540 3.5 m2	1812 0.5 m2 / 2540 3.5 m2	1812 0.5 m2 / 2540 3.5 m2	1812 0.5 m2 / Sepa 140 cm2

Especificación	1190120
Tipo	Skid Production analogico 460 V
Control	Analog
Lineas de proceso	2 Lines, Series or Parallel
Caudal	129 LPM (34 GPM)
Presion maxima	69 bar (1000 PSI)
Temperatura maxima	82 C (180 F)
Alimentacion electrica	460 V / 50-60 Hz / 3 Ph
Carcasa	2x 4040
Membrana	4040; serie 15+ m2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización