



Fibra de vidrio de borosilicato de grado C

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:
Porosidad fina

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1.2 micron, nominal µm · 110 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 125 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 150 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 21 mm to 150 mm and 8 x 10 in sheets · 203 x 254 · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 21 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 24 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 25 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 35 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 37 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 42.5 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 47 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 55 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 70 mm · pack 100	1.2 micron, nominal µm · 90 mm · pack 100
Diámetro (mm)	110	125	150	21 mm to 150 mm and 8 x 10 in sheets	21	24	25	35	37	42.5	47	55	70	90
Tamaño de hoja	—	—	—	203 x 254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tamaño de paquete	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Caudal de agua	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Espesor	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm
Temperatura máxima de operación	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamaño de poro	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal
Peso	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)