Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Celda agitada HP4750X

Código: HP4750X / 1140103 / 1144035-110 / 1144035-230

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

HP4750X Celda agitada

HP4750X Celda agitada Product Benefits:

Presión máxima rating of 172 bar (2500 psig) at ambient temperatures

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 316L Acero inoxidable
- Autoclavable
- Chemically resistant Celda agitada components (Viton or PTFE O-Rings and gaskets)

Especificaciones técnicas

Especificación	1140103	1144035-110	1144035-230	HP4750X
Producto	Celda agitada HP4750X, Hastelloy C-276	Agitador mecanico con barra y eje 316, motor 110 V	Agitador mecanico con barra y eje 316, motor 230 V	Celda agitada HP4750X
Material	Hastelloy C-276	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316
Presion maxima	2500 psig (172 bar) a temperatura ambiente	—	—	2500 psig (172 bar) a temperatura ambiente
Capacidad de proceso	Hasta 300 mL	—	—	Hasta 300 mL
Area de membrana	14.6 cm2 (membrana 49 mm)	—	—	14.6 cm2 (membrana 49 mm)
Temperatura maxima	205 C a 2000 psig	—	—	205 C a 2000 psig
Presentacion	1/ea	1/ea	1/ea	1/ea

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización