Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Reverse Osmosis (RO) Elements

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	1180001
2	1180007
3	1180025
4	1180026
5	1180271
6	1180273
7	1180274
8	1180275
9	1180276
10	1180278
11	1180277

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Elementos de ósmosis inversa (OI)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1 · 1180001 1180001	pack 1 · 1180007 1180007	pack 1 · 1180025 1180025	pack 1 · 1180026 1180026
Designacion	ACM2	X20	AK	SE
Polimero	Polyamide-TFC	Polyamide-urea-TFC	Polyamide-TFC	Polyamide-TFC
Tamano	1.8 x 12 in.	1.8 x 12 in.	1.8 x 12 in.	1.8 x 12 in.
Tamano de paquete	1	1	1	1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1 · 1180001 1180001	pack 1 · 1180007 1180007	pack 1 · 1180025 1180025	pack 1 · 1180026 1180026
Rango de pH	3-10	3-10	3-10	3-10
Presion	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi
Temperatura maxima de operacion	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)

Especificación	pack 1 · 1180271 1180271	pack 1 · 1180273 1180273	pack 1 · 1180274 1180274	pack 1 · 1180275 1180275
Designacion	ACM2	X20	X20	AG
Polimero	Polyamide-TFC	Polyamide-urea-TFC	Polyamide-urea-TFC	Polyamide-TFC
Tamano	4.0 x 40 in.	4.0 x 40 in.	2.5 x 40 in.	2.5 x 40 in.
Tamano de paquete	1	1	1	1
Rango de pH	3-10	3-10	3-10	3-10
Presion	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi
Temperatura maxima de operacion	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)

Especificación	pack 1 · 1180276 1180276	pack 1 · 1180278 1180278	pack 1 · 1180277 1180277
Designacion	DK	AG	SE
Polimero	Polyamide-TFC	Polyamide-TFC	Polyamide-TFC
Tamano	2.5 x 40 in.	4.0 x 40 in.	2.5 x 40 in.
Tamano de paquete	1	1	1
Rango de pH	3-10	3-10	3-10
Presion	600 psi	600 psi	600 psi
Temperatura maxima de operacion	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización