Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Equipo Lamy Rheology FIRST PRODIG

Código: FIRST PRODIG

Marca: Lamy Rheology

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Viscosimetro FIRST PRODIG Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Viscosimetro rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotacion: Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 250 rpm
- Rango de torque: Version estandar: 0.05 a 13 mNm Version LR: 0.005 a 0.8 mNm
- Temperatura: Equipado con sensor PT100 que indica temperaturas entre -50°C a +300°C
- Exactitud: +/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo -Temperatura
- Accesorios compatibles: Maletin de transporte Sonda externa de temperatura -50 °C a +300 °C Impresora Zebra Soporte HELIPRO Lector de codigo de barras con soporte y cable Rack de husillos bayoneta Protector de pantalla tactil Aceite patron de viscosidad Paquete de bajo volumen Paquete de bajo volumen Paquete THERMOCELL Software RheoTex Protector GuardLeg

Incluye

- 4 Husillos LV o 6 Husillos RV
- 1 Sonda de temperatura integrada
- 1 Estandar soporte o rack soporte
- 1 Manual de usuario
- 1 Certificado de calibracion y verificacion.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Ilimitado - Viscosímetro rotacional - Lamy Rheology
Modelo	FIRST PRODIG
Marca	Lamy Rheology
Velocidad	Número ilimitado de velocidades entre 0.3 y 250 rpm
Cobertura de medición	Rango según sistema MS seleccionado
Temperatura	-50 °C a +300 °C

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Ilimitado - Viscosímetro rotacional - Lamy Rheology

Husillos / sistema	MS RV/LV, BV, VANE, DIN, SV, KREBS, ULV
Tipo	Viscosímetro rotacional
Exactitud	±1 % de escala completa
Repetibilidad	0,2 %
Número de velocidades	Ilimitado

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización