Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Armario de almacenamiento de productos quimicos inflamables 15-340 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010953.1
2	B2-01-010953.2
3	B2-01-010953.3
4	B2-01-010953.4
5	B2-01-010953.5
6	B2-01-010953.6
7	B2-01-010953.7

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El armario de almacenamiento de seguridad es una solución de almacenamiento robusta y segura, diseñada para guardar de forma segura materiales peligrosos, productos químicos y otros artículos sensibles en entornos de laboratorio, industriales o sanitarios.

Características

1. Placa de acero ignífuga de dos capas con 38 mm de separación entre ambas placas de acero para aislamiento.
2. Material del cuerpo principal: placa de acero de 1,0 mm pintada con resina epoxi.
3. Seguridad: cerradura de triple enclavamiento. La puerta incluye dos llaves y admite candado para gestión segura mediante doble cerradura con dos titulares de llave.
4. Bandeja antiderrame de 50 mm de altura que evita el desbordamiento de líquidos.
5. Etiquetas de advertencia específicas para los distintos tipos de armario de almacenamiento de seguridad.
6. Dotado de doble ventilación de aire con dispositivos ignífugos.
7. Bandejas antiderrame ajustables.
8. Puerto conductor con toma a tierra electrostática para facilitar la conexión a un cable de puesta a tierra electrostática.

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	4 galones (15 L) - 1 ud. - 505*505*585 B2-01-010953.1	12 galones (45 L) - 1 pieza - 665*535*915 B2-01-010953.2	22 galones (83 L) - 3 piezas - 680*540*1790 B2-01-010953.3	30 galón (114 L) - 1 pza. - 1170*540*1260 B2-01-010953.4
Capacidad	4 galones (15 L)	12 galones (45 L)	22 galones (83 L)	30 galón (114 L)
Material	Acero laminado en frío de doble capa antincendio	Acero laminado en frío de doble capa ignífugo	Acero laminado en frío de doble capa ignífugo	Acero laminado en frío de doble capa ignífugo
Estante regulable	1 ud.	1 pieza	3 piezas	1 pza.
Puerta	Simple/manual	Simple/Manual	Simple/Manual	Doble/Manual
Tamaño externo (A×P×Al) mm	430*430*560	590*460*890	600*460*1650	1090*460*1120
Tamaño del embalaje (A×P×Al) mm	505*505*585	665*535*915	680*540*1790	1170*540*1260
Peso bruto	28 kg	50 kg	93 kg	101 kg

Especificación	45 galones (170 L) - 1170*540*1790 B2-01-010953.5	60 galones (227 L) - 940*940*1790 B2-01-010953.6	90 galones (340 L) - 2 uds - 1170*940*1790 B2-01-010953.7
Capacidad	45 galones (170 L)	60 galones (227 L)	90 galones (340 L)
Material	Acero laminado en frío de doble capa ignífugo	Acero laminado en frío de doble capa ignífugo	Acero laminado en frío de doble capa ignífugo
Estante regulable	2 piezas	2 piezas	2 uds
Puerta	Doble/Manual	Doble/Manual	Doble/Manual
Tamaño externo (A×P×Al) mm	1090*460*1650	860*860*1650	1090*860*1650
Tamaño del embalaje (A×P×Al) mm	1170*540*1790	940*940*1790	1170*940*1790
Peso bruto	138 kg	170 kg	200 kg

Aplicaciones

Armario de almacenamiento de productos quimicos inflamables: compare Capacidad, Estante ajustable y Puerta para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010953.1: Capacidad: 4 galones (15 litros); Estante ajustable: 1 pieza.

B2-01-010953.2: Capacidad: 12 galones (45 L); Estante ajustable: 1 pieza.

B2-01-010953.3: Capacidad: 22 galones (83 L); Estante ajustable: 3 piezas.

B2-01-010953.4: Capacidad: 30 galones (114 L); Estante ajustable: 1 pieza.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 4 galones (15 litros) y estante ajustable: 1 pieza.

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 12 galones (45 l) y estante ajustable: 1 pieza.

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 22 galones (83 l) y estante ajustable: 3 piezas.

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 30 galones (114 l) y estante ajustable: 1 pieza.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Como elegir rapido

Empiece comparando Capacidad, Estante ajustable y Puerta. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Capacidad, Estante ajustable y Puerta con margen segun su carga real.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización