Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Autoclave Portatil 18/24 L

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | B2-01-010267.1 |
| 2 | B2-01-010267.2 |
| 3 | B2-01-010267.3 |
| 4 | B2-01-010267.4 |
| 5 | B2-01-010267.5 |
| 6 | B2-01-010267.6 |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

## Detalle

es: Es especialmente adecuada para la esterilización de instrumental quirúrgico y dental, cristalería, medios de cultivo y apósitos biológicos, alimentos y otros productos, etc.

- Tipo: Tipo de doble uso.
- Capacidad: 18 litros.
- Presión máxima de trabajo: 0,165 MPa.
- Temperatura máxima de funcionamiento.: 129℃.
- Presión de trabajo nominal: 0,14 MPa.
- Temperatura de funcionamiento nominal.: 126℃.

## Especificaciones técnicas

| Especificación | pack 400*400*430 mm B2-01-010267.1 | pack 400*400*530 mm B2-01-010267.4 | pack 400*400*670 mm · 2 B2-01-010267.2 | pack 400*400*670 mm · 3 B2-01-010267.3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil | Portátil | Portátil |
| Capacidad | 18 L | 24 L | 18 L | 18 L |
| Temperatura maxima | 129 °C | 129 °C | 129 °C | 129 °C |
| Vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | pack 400*400*430 mm B2-01-010267.1 | pack 400*400*530 mm B2-01-010267.4 | pack 400*400*670 mm · 2 B2-01-010267.2 | pack 400*400*670 mm · 3 B2-01-010267.3 |
|---|---|---|---|---|
| Presion de trabajo | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Alimentacion | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Ajuste de temperatura | Fijo a 126℃ | Fijo a 126℃ | Fijo a 126℃ | 105~127℃ |
| Alimentacion electrica | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Altitud | <2600 m | <2600 m | <2600 m | <2600 m |
| Configuracion | Tipo de doble uso - 18 litros - 0,165 MPa | Tipo de doble uso - 24 litros - 0,165 MPa | Tipo anti-sequedad - 18 litros - 0,165 MPa | Tipo de control de temporización - 18 litros - 0,165 MPa |
| Consumo | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. |
| Control automático | No | No | No | Sí |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 400*400*430 mm | 400*400*530 mm | 400*400*670 mm | 400*400*670 mm |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 385*385*450 mm | 385*385*560 mm | 450*340*600 mm | 450*340*600 mm |
| Método de calentamiento | Carbón o electricidad | Carbón o electricidad | Electricidad | Electricidad |
| Modelo | B2-01-010267.1 | B2-01-010267.4 | B2-01-010267.2 | B2-01-010267.3 |
| Modo de apagado por bajo nivel de agua | Tubo calefactor anti-quemado en seco | Tubo calefactor anti-quemado en seco | Interruptor de nivel de agua | Interruptor de nivel de agua |
| Peso bruto | 16,5 kg | 17,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
| Peso neto | 15,5 kg | 16,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg |
| Presión de trabajo | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Presión de trabajo nominal | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Presión máxima de trabajo | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa |
| Tamaño de la cámara | Φ300*320mm | Φ300*450mm | Φ280*350mm | Φ280*350mm |
| Tanque de desinfección | Φ280*240 mm | Φ280*350 mm | Φ265*265 mm | Φ265*265 mm |
| Temperatura de funcionamiento nominal. | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ |
| Temperatura máxima de funcionamiento. | 129℃ | 129℃ | 129℃ | 129℃ |
| Tiempo de esterilización | Sincronización manual | Sincronización manual | Sincronización manual | 0~99 min |
| Vacio | No | No | No | No |

| Especificación | pack 400*400*770 mm · 5 B2-01-010267.5 | pack 400*400*770 mm · 6 B2-01-010267.6 |
|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Capacidad | 24 L | 24 L |
| Temperatura maxima | 129 °C | 129 °C |
| Vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado |
| Presion de trabajo | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Alimentacion | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Ajuste de temperatura | Fijo a 126℃ | 105~127℃ |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | pack 400*400*770 mm · 5<br>B2-01-010267.5 | pack 400*400*770 mm · 6<br>B2-01-010267.6 |
|---|---|---|
| Alimentacion electrica | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Altitud | <2600 m | <2600 m |
| Configuracion | Tipo anti-sequedad - 24 litros - 0,165 MPa | Tipo de control de temporización - 24 litros - 0,165 MPa |
| Consumo | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. |
| Control automático | No | Sí |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 400*400*770 mm | 400*400*770 mm |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 450*340*710 mm | 450*340*710 mm |
| Método de calentamiento | Electricidad | Electricidad |
| Modelo | B2-01-010267.5 | B2-01-010267.6 |
| Modo de apagado por bajo nivel de agua | Interruptor de nivel de agua | Interruptor de nivel de agua |
| Peso bruto | 15,5 kg | 15,5 kg |
| Peso neto | 14,5 kg | 14,5 kg |
| Presión de trabajo | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Presión de trabajo nominal | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Presión máxima de trabajo | 0,165 MPa | 0,165 MPa |
| Tamaño de la cámara | Φ280*460 mm | Φ280*460 mm |
| Tanque de desinfección | Φ265*375 mm | Φ265*375 mm |
| Temperatura de funcionamiento nominal. | 126℃ | 126℃ |
| Temperatura máxima de funcionamiento. | 129℃ | 129℃ |
| Tiempo de esterilización | Sincronización manual | 0~99 min |
| Vacio | No | No |

# Aplicaciones

Autoclave Portátil (18/24 L): compare Tipo, Capacidad y Presión máx. de trabajo para decidir si el equipo cubre su proceso real.

# Que cambia entre variantes

B2-01-010267.1: Capacidad: 18L; Presión máx. de trabajo: 0.165MPa.

B2-01-010267.2: Capacidad: 24L; Tipo: Tipo anti-secado.

B2-01-010267.3: Tipo: Tipo con control de tiempo; Ajuste de temperatura: Fijo 126°C.

B2-01-010267.4: Tipo: Tipo de doble uso; Ajuste de temperatura: 105~127°C.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 18l y presión máx. de trabajo: 0.165mpa.

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 24l y tipo: tipo anti-secado.

Conviene cuando su proceso exige tipo: tipo con control de tiempo y ajuste de temperatura: fijo 126°c.

Conviene cuando su proceso exige tipo: tipo de doble uso y ajuste de temperatura: 105~127°c.

# Como elegir rapido

Empiece comparando Tipo, Capacidad y Presión máx. de trabajo. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

# Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Tipo, Capacidad y Presión máx. de trabajo con margen segun su carga real.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización