Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador de grasa 6 puestos, copa 80 ml, hasta 280 °C, rango 0,1–100 %

Código: B2-01-0100701

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se usa en la determinación de grasa en productos con contenido de grasa cruda >0.1% en granos, piensos, aceites, procesamiento de alimentos, industria química, ganadería, monitoreo ambiental de suelos y fertilizantes, medicina, agricultura, investigación científica, docencia, control de calidad y otros campos.

Características

- 1. Módulo de calentamiento de baño metálico integral, con un rango amplio de control de temperatura.
- 2. Pantalla LCD a color de 7 pulgadas que muestra al mismo tiempo la temperatura fijada y la real; indica la cuenta regresiva del tiempo de retención y da una alarma al término.
- 3. El circuito y el espacio de extracción están aislados por completo entre sí.
- 4. Válvulas con núcleo de PTFE para una recuperación de disolvente controlable y sin fugas.
- 5. Sistema de control de tiempo de todo el proceso para monitorear el experimento.
- 6. Alarma de sobretemperatura y recordatorio de tiempo.
- 7. Elevación con transmisión por rodamientos lineales, de movimiento estable.
- 8. Capa aislante de fibra cerámica que mantiene la carcasa a temperatura ambiente y conserva el calor.

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-0100701
Rango de temperatura de control	RT+5~280℃
Rango de medición	0.1~100%
Precisión del control de temperatura	±1℃
Peso de muestra	0.5~20g(normalmente 2~5g)
Capacidad	6 uds/lote
Volumen de la copa de disolvente	80ml
Recuperación de disolvente	≥85%
Tiempo de medición	Tiempo de extracción ajustable
Potencia	1000W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 50/60Hz(opcional, transformador externo o accesorio calefactor de 110V a pedido)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	650*320*680mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	730*400*760mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B2-01-0100701
Peso neto	35kg
Peso bruto	50kg

Aplicaciones

1. Confirme el tipo de muestra y su contenido de grasa

Compare el contenido de grasa esperado y el peso de muestra que usa su método con el rango de medición y el peso admitido por el equipo.

- **Rango de medición**: 0.1~100%
- **Peso de muestra**: 0.5~20g(normalmente 2~5g)

2. Revise la capacidad por lote y el disolvente

Verifique que la cantidad de muestras por lote y el volumen de la copa de disolvente se ajustan a su flujo de trabajo.

- **Capacidad**: 6 uds/lote
- **Volumen de la copa de disolvente**: 80ml
- **Recuperación de disolvente**: ≥85%

Confirme que la temperatura de extracción que exige su disolvente queda dentro del rango de control del equipo.

- **Rango de temperatura de control**: RT+5~280℃
- **Precisión del control de temperatura**: ±1℃

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio en el mesón para el equipo.

- **Potencia**: 1000W
- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 50/60Hz(opcional, transformador externo o accesorio calefactor de 110V a pedido)
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 650*320*680mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización