Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø12" marco profundo (8") – macro (≥4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3938CS.500
2	H-3938CS.250
3	H-3938CS.530
4	H-3938CS1.000
5	H-3938CS1.060
6	H-3938CS.750
7	H-3938CS.375
8	H-3938CS1.250
9	H-3938CS1.500
10	H-3938CS4.000
11	H-3938CS1.750
12	H-3938CS.312
13	H-3938CS.625
14	H-3938CS2.000
15	H-3938CS2.120
16	H-3938CS.265
17	H-3938CS.438
18	H-3938CS.875
19	H-3938CS3.000
20	H-3938CS3.500

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
21	H-3938FS3-1/2
22	H-3938FS4
23	H-3938CS2.500

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El tamiz de marco profundo, con un diámetro de 305 mm (12 pulgadas), cuenta con un marco de latón y una malla de acero inoxidable.

Características:

- 12 pulgadas (305 mm) de diámetro
- Aberturas de malla de 3 pulgadas (75 mm)
- Marco de 8 pulgadas (203 mm) de profundidad
- Marco de latón
- Malla de acero inoxidable
- Numerados individualmente de forma serial.
- Tamiz de prueba ASTM E11 conforme
- Incluye un certificado de conformidad para tamices estándar.

Especificaciones técnicas

Especificación	12" mm · H-3938CS.500 H-3938CS.500	12" mm · H-3938CS.250 H-3938CS.250	12" mm · H-3938CS.530 H-3938CS.530	12" mm · H-3938CS1.000 H-3938CS1.000
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1/2" (12.5mm)	1/4" (6.3mm)	0.530" (13.2mm)	1" (25.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938CS1.060 H-3938CS1.060	12" mm · H-3938CS.750 H-3938CS.750	12" mm · H-3938CS.375 H-3938CS.375	12" mm · H-3938CS1.250 H-3938CS1.250
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1.06" (26.5mm)	3/4" (19.0mm)	3/8" (9.5mm)	1-1/4" (31.5mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938CS1.500 H-3938CS1.500	12" mm · H-3938CS4.000 H-3938CS4.000	12" mm · H-3938CS1.750 H-3938CS1.750	12" mm · H-3938CS.312 H-3938CS.312
Diametro	12"	12"	12"	12"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3938CS1.500 H-3938CS1.500	12" mm · H-3938CS4.000 H-3938CS4.000	12" mm · H-3938CS1.750 H-3938CS1.750	12" mm · H-3938CS.312 H-3938CS.312
Malla / apertura	1-1/2" (37.5mm)	4" (100mm)	1-3/4" (45mm)	5/16" (8.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938CS.625 H-3938CS.625	12" mm · H-3938CS2.000 H-3938CS2.000	12" mm · H-3938CS2.120 H-3938CS2.120	12" mm · H-3938CS.265 H-3938CS.265
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	5/8" (16.0mm)	2" (50mm)	2.12" (53mm)	0.265" (6.7mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938CS.438 H-3938CS.438	12" mm · H-3938CS.875 H-3938CS.875	12" mm · H-3938CS3.000 H-3938CS3.000	12" mm · H-3938CS3.500 H-3938CS3.500
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	7/16" (11.2mm)	7/8" (22.4mm)	3" (75mm)	3-1/2" (90mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938FS3-1/2 H-3938FS3-1/2	12" mm · H-3938FS4 H-3938FS4	12" mm · H-3938CS2.500 H-3938CS2.500
Diametro	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 3-1/2 (5.6mm)	No. 4 (4.75mm)	2-1/2" (63mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3938CS3.000	Tamiz estándar de acero inoxidable con marco de latón de 3" (75 mm) de diámetro y 8" (20 cm) de profundidad.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización