Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø12" marco profundo (8") – transicion (0.425–4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3938CS.125
2	H-3938FS10
3	H-3938FS12
4	H-3938FS14
5	H-3938FS16
6	H-3938FS18
7	H-3938FS20
8	H-3938FS25
9	H-3938FS30
10	H-3938FS35
11	H-3938FS40
12	H-3938FS5
13	H-3938FS6
14	H-3938FS7
15	H-3938FS8

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Especificaciones técnicas

Especificación	12" mm · H-3938CS.125 H-3938CS.125	12" mm · H-3938FS10 H-3938FS10	12" mm · H-3938FS12 H-3938FS12	12" mm · H-3938FS14 H-3938FS14
Diametro	12"	12"	12"	12"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3938CS.125 H-3938CS.125	12" mm · H-3938FS10 H-3938FS10	12" mm · H-3938FS12 H-3938FS12	12" mm · H-3938FS14 H-3938FS14
Malla / apertura	1/8" (3.17mm)	No. 10 (2mm)	No. 12 (1.7mm)	No. 14 (1.4mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938FS16 H-3938FS16	12" mm · H-3938FS18 H-3938FS18	12" mm · H-3938FS20 H-3938FS20	12" mm · H-3938FS25 H-3938FS25
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 16 (1.18mm)	No. 18 (1.0mm)	No. 20 (850µm)	No. 25 (710µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938FS30 H-3938FS30	12" mm · H-3938FS35 H-3938FS35	12" mm · H-3938FS40 H-3938FS40	12" mm · H-3938FS5 H-3938FS5
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 30 (600µm)	No. 35 (500µm)	No. 40 (425µm)	No. 5 (4.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3938FS6 H-3938FS6	12" mm · H-3938FS7 H-3938FS7	12" mm · H-3938FS8 H-3938FS8
Diametro	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 6 (3.35mm)	No. 7 (2.8mm)	No. 8 (2.36mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	8" de profundidad	8" de profundidad	8" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Aplicaciones

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización