Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø12" altura intermedia – macro (≥4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3922CS.500
2	H-3922CS.250
3	H-3922CS.530
4	H-3922CS1.000
5	H-3922CS1.060
6	H-3922CS.750
7	H-3922CS.375
8	H-3922CS1.250
9	H-3922CS1.500
10	H-3922CS4.000
11	H-3922CS1.750
12	H-3922CS.312
13	H-3922CS.625
14	H-3922CS2.000
15	H-3922CS2.120
16	H-3922CS.265
17	H-3922CS.438
18	H-3922CS.875
19	H-3922CS3.000
20	H-3922CS3.500

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
21	H-3922FS100
22	H-3922FS120
23	H-3922FS140
24	H-3922FS170
25	H-3922FS20
26	H-3922FS200
27	H-3922FS25
28	H-3922FS3-1/2
29	H-3922FS30
30	H-3922FS35
31	H-3922FS4
32	H-3922FS40
33	H-3922FS45
34	H-3922FS50
35	H-3922FS60
36	H-3922FS70
37	H-3922FS80
38	H-3922CS2.500

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D4914 , ASTM D5080

El tamiz de marco de altura intermedia, con un diámetro de 305 mm (12 pulgadas), cuenta con un marco de latón y una malla de acero inoxidable.

Características:

- 12 pulgadas (305 mm) de diámetro
- Aberturas de malla n.° 4 (4,75 mm)
- Marco de altura interior
- Marco de latón
- Malla de acero inoxidable
- Numerados individualmente de forma serial.
- Tamiz de prueba ASTM E11 conforme
- Incluye un certificado de conformidad para tamices estándar.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	12" mm · H-3922CS.500 H-3922CS.500	12" mm · H-3922CS.250 H-3922CS.250	12" mm · H-3922CS.530 H-3922CS.530	12" mm · H-3922CS1.000 H-3922CS1.000
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1/2" (12.5mm)	1/4" (6.3mm)	0.530" (13.2mm)	1" (25.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922CS1.060 H-3922CS1.060	12" mm · H-3922CS.750 H-3922CS.750	12" mm · H-3922CS.375 H-3922CS.375	12" mm · H-3922CS1.250 H-3922CS1.250
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1.06" (26.5mm)	3/4" (19.0mm)	3/8" (9.5mm)	1-1/4" (31.5mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922CS1.500 H-3922CS1.500	12" mm · H-3922CS4.000 H-3922CS4.000	12" mm · H-3922CS1.750 H-3922CS1.750	12" mm · H-3922CS.312 H-3922CS.312
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1-1/2" (37.5mm)	4" (100mm)	1-3/4" (45mm)	5/16" (8.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922CS.625 H-3922CS.625	12" mm · H-3922CS2.000 H-3922CS2.000	12" mm · H-3922CS2.120 H-3922CS2.120	12" mm · H-3922CS.265 H-3922CS.265
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	5/8" (16.0mm)	2" (50mm)	2.12" (53mm)	0.265" (6.7mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922CS.438 H-3922CS.438	12" mm · H-3922CS.875 H-3922CS.875	12" mm · H-3922CS3.000 H-3922CS3.000	12" mm · H-3922CS3.500 H-3922CS3.500
Diametro	12"	12"	12"	12"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3922CS.438 H-3922CS.438	12" mm · H-3922CS.875 H-3922CS.875	12" mm · H-3922CS3.000 H-3922CS3.000	12" mm · H-3922CS3.500 H-3922CS3.500
Malla / apertura	7/16" (11.2mm)	7/8" (22.4mm)	3" (75mm)	3-1/2" (90mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922FS100 H-3922FS100	12" mm · H-3922FS120 H-3922FS120	12" mm · H-3922FS140 H-3922FS140	12" mm · H-3922FS170 H-3922FS170
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 100 (150µm)	No. 120 (125µm)	No. 140 (106µm)	No. 170 (90µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922FS20 H-3922FS20	12" mm · H-3922FS200 H-3922FS200	12" mm · H-3922FS25 H-3922FS25	12" mm · H-3922FS3-1/2 H-3922FS3-1/2
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 20 (850µm)	No. 200 (75µm)	No. 25 (710µm)	No. 3-1/2 (5.6mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922FS30 H-3922FS30	12" mm · H-3922FS35 H-3922FS35	12" mm · H-3922FS4 H-3922FS4	12" mm · H-3922FS40 H-3922FS40
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 30 (600µm)	No. 35 (500µm)	No. 4 (4.75mm)	No. 40 (425µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922FS45 H-3922FS45	12" mm · H-3922FS50 H-3922FS50	12" mm · H-3922FS60 H-3922FS60	12" mm · H-3922FS70 H-3922FS70
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 45 (355µm)	No. 50 (300µm)	No. 60 (250µm)	No. 70 (212µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3922FS45 H-3922FS45	12" mm · H-3922FS50 H-3922FS50	12" mm · H-3922FS60 H-3922FS60	12" mm · H-3922FS70 H-3922FS70
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3922FS80 H-3922FS80	12" mm · H-3922CS2.500 H-3922CS2.500
Diametro	12"	12"
Malla / apertura	No. 80 (180µm)	2-1/2" (63mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura intermedia (2")	Altura intermedia (2")
Tipo de base	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11

Aplicaciones

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3922FS4	Tamiz estándar de 12" de diámetro, marco de latón n.° 4 (4,75 mm), malla de acero inoxidable, marco de altura interior de 2" (50 mm).

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización