Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø4" altura estandar – macro (≥4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3914CS.500
2	H-3914CS.250
3	H-3914CS.530
4	H-3914CS1.000
5	H-3914CS.750
6	H-3914CS.375
7	H-3914CS.312
8	H-3914CS.625
9	H-3914CS.265
10	H-3914CS.438
11	H-3914CS.875
12	H-3914FS3-1/2
13	H-3914FS4

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El tamiz de marco profundo, con un diámetro de 102 mm (4 pulgadas), cuenta con un marco de latón y una malla de acero inoxidable.

Características:

- 4 pulgadas (102 mm) de diámetro
- Aberturas de malla de 3/4 pulg. (19,0 mm)
- Marco de 1,5 pulgadas (38 mm) de profundidad
- Marco de latón
- Malla de acero inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Numerados individualmente de forma serial.
- Tamiz de prueba ASTM E11 conforme
- Incluye un certificado de conformidad para tamices estándar.

Especificaciones técnicas

Especificación	4" mm · H-3914CS.500 H-3914CS.500	4" mm · H-3914CS.250 H-3914CS.250	4" mm · H-3914CS.530 H-3914CS.530	4" mm · H-3914CS1.000 H-3914CS1.000
Diametro	4"	4"	4"	4"
Malla / apertura	1/2" (12.5mm)	1/4" (6.3mm)	0.530" (13.2mm)	1" (25.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	4" mm · H-3914CS.750 H-3914CS.750	4" mm · H-3914CS.375 H-3914CS.375	4" mm · H-3914CS.312 H-3914CS.312	4" mm · H-3914CS.625 H-3914CS.625
Diametro	4"	4"	4"	4"
Malla / apertura	3/4" (19.0mm)	3/8" (9.5mm)	5/16" (8.0mm)	5/8" (16.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	4" mm · H-3914CS.265 H-3914CS.265	4" mm · H-3914CS.438 H-3914CS.438	4" mm · H-3914CS.875 H-3914CS.875	4" mm · H-3914FS3-1/2 H-3914FS3-1/2
Diametro	4"	4"	4"	4"
Malla / apertura	0.265" (6.7mm)	7/16" (11.2mm)	7/8" (22.4mm)	No. 3-1/2 (5.6mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	4" mm · H-3914FS4 H-3914FS4
Diametro	4"
Malla / apertura	No. 4 (4.75mm)
Material	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla
Tipo de superficie	Malla
Certificacion	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3914CS.750	Tamiz estándar de acero inoxidable con marco de latón de 19,0 mm (3/4") de diámetro y 4" de profundidad, de 1,5".

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización