Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Tamices ASTM ø5" altura estandar – transicion (0.425–4.75 mm)

**Marca:** HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | H-3915CS.125 |
| 2 | H-3915FS10 |
| 3 | H-3915FS12 |
| 4 | H-3915FS14 |
| 5 | H-3915FS16 |
| 6 | H-3915FS18 |
| 7 | H-3915FS20 |
| 8 | H-3915FS25 |
| 9 | H-3915FS35 |
| 10 | H-3915FS40 |
| 11 | H-3915FS5 |
| 12 | H-3915FS6 |
| 13 | H-3915FS7 |
| 14 | H-3915FS8 |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

## Especificaciones técnicas

| Especificación | 5" mm · H-3915CS.125 H-3915CS.125 | 5" mm · H-3915FS10 H-3915FS10 | 5" mm · H-3915FS12 H-3915FS12 | 5" mm · H-3915FS14 H-3915FS14 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Malla / apertura | 1/8" (3.17mm) | No. 10 (2mm) | No. 12 (1.7mm) | No. 14 (1.4mm) |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 5" mm · H-3915CS.125 H-3915CS.125 | 5" mm · H-3915FS10 H-3915FS10 | 5" mm · H-3915FS12 H-3915FS12 | 5" mm · H-3915FS14 H-3915FS14 |
|---|---|---|---|---|
| Material | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable |
| Altura | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad |
| Tipo de base | Malla | Malla | Malla | Malla |
| Tipo de superficie | Malla | Malla | Malla | Malla |
| Certificacion | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 |
| Certificación | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 |

| Especificación | 5" mm · H-3915FS16 H-3915FS16 | 5" mm · H-3915FS18 H-3915FS18 | 5" mm · H-3915FS20 H-3915FS20 | 5" mm · H-3915FS25 H-3915FS25 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Malla / apertura | No. 16 (1.18mm) | No. 18 (1.0mm) | No. 20 (850µm) | No. 25 (710µm) |
| Material | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable |
| Altura | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad |
| Tipo de base | Malla | Malla | Malla | Malla |
| Tipo de superficie | Malla | Malla | Malla | Malla |
| Certificacion | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 |
| Certificación | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 |

| Especificación | 5" mm · H-3915FS35 H-3915FS35 | 5" mm · H-3915FS40 H-3915FS40 | 5" mm · H-3915FS5 H-3915FS5 | 5" mm · H-3915FS6 H-3915FS6 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Malla / apertura | No. 35 (500µm) | No. 40 (425µm) | No. 5 (4.0mm) | No. 6 (3.35mm) |
| Material | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable |
| Altura | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad |
| Tipo de base | Malla | Malla | Malla | Malla |
| Tipo de superficie | Malla | Malla | Malla | Malla |
| Certificacion | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 |
| Certificación | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 | ASTM E-11 |

| Especificación | 5" mm · H-3915FS7 H-3915FS7 | 5" mm · H-3915FS8 H-3915FS8 |
|---|---|---|
| Diametro | 5" | 5" |
| Malla / apertura | No. 7 (2.8mm) | No. 8 (2.36mm) |
| Material | Latón con malla inoxidable | Latón con malla inoxidable |
| Altura | 1.5" de profundidad | 1.5" de profundidad |
| Tipo de base | Malla | Malla |
| Tipo de superficie | Malla | Malla |
| Certificacion | ASTM E-11 | ASTM E-11 |
| Certificación | ASTM E-11 | ASTM E-11 |

# Aplicaciones

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización