Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø6" altura estandar – transicion (0.425–4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3916CS.125
2	H-3916FS10
3	H-3916FS12
4	H-3916FS14
5	H-3916FS16
6	H-3916FS18
7	H-3916FS20
8	H-3916FS25
9	H-3916FS30
10	H-3916FS35
11	H-3916FS40
12	H-3916FS5
13	H-3916FS6
14	H-3916FS7
15	H-3916FS8

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Especificaciones técnicas

Especificación	6" mm · H-3916CS.125 H-3916CS.125	6" mm · H-3916FS10 H-3916FS10	6" mm · H-3916FS12 H-3916FS12	6" mm · H-3916FS14 H-3916FS14
Diametro	6"	6"	6"	6"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6" mm · H-3916CS.125 H-3916CS.125	6" mm · H-3916FS10 H-3916FS10	6" mm · H-3916FS12 H-3916FS12	6" mm · H-3916FS14 H-3916FS14
Malla / apertura	1/8" (3.17mm)	No. 10 (2mm)	No. 12 (1.7mm)	No. 14 (1.4mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	6" mm · H-3916FS16 H-3916FS16	6" mm · H-3916FS18 H-3916FS18	6" mm · H-3916FS20 H-3916FS20	6" mm · H-3916FS25 H-3916FS25
Diametro	6"	6"	6"	6"
Malla / apertura	No. 16 (1.18mm)	No. 18 (1.0mm)	No. 20 (850µm)	No. 25 (710µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	6" mm · H-3916FS30 H-3916FS30	6" mm · H-3916FS35 H-3916FS35	6" mm · H-3916FS40 H-3916FS40	6" mm · H-3916FS5 H-3916FS5
Diametro	6"	6"	6"	6"
Malla / apertura	No. 30 (600µm)	No. 35 (500µm)	No. 40 (425µm)	No. 5 (4.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	6" mm · H-3916FS6 H-3916FS6	6" mm · H-3916FS7 H-3916FS7	6" mm · H-3916FS8 H-3916FS8
Diametro	6"	6"	6"
Malla / apertura	No. 6 (3.35mm)	No. 7 (2.8mm)	No. 8 (2.36mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Aplicaciones

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización