Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø6" altura estandar – macro (≥4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3916CS.500
2	H-3916CS.250
3	H-3916CS.530
4	H-3916CS.750
5	H-3916CS.375
6	H-3916CS.312
7	H-3916CS.625
8	H-3916CS.265
9	H-3916CS.438
10	H-3916CS.875
11	H-3916FS3-1/2
12	H-3916FS4
13	H-3916CS1.000

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Especificaciones técnicas

Especificación	6" mm · H-3916CS.500 H-3916CS.500	6" mm · H-3916CS.250 H-3916CS.250	6" mm · H-3916CS.530 H-3916CS.530	6" mm · H-3916CS.750 H-3916CS.750
Diametro	6"	6"	6"	6"
Malla / apertura	1/2" (12.5mm)	1/4" (6.3mm)	0.530" (13.2mm)	3/4" (19.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6" mm · H-3916CS.500 H-3916CS.500	6" mm · H-3916CS.250 H-3916CS.250	6" mm · H-3916CS.530 H-3916CS.530	6" mm · H-3916CS.750 H-3916CS.750
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	6" mm · H-3916CS.375 H-3916CS.375	6" mm · H-3916CS.312 H-3916CS.312	6" mm · H-3916CS.625 H-3916CS.625	6" mm · H-3916CS.265 H-3916CS.265
Diametro	6"	6"	6"	6"
Malla / apertura	3/8" (9.5mm)	5/16" (8.0mm)	5/8" (16.0mm)	0.265" (6.7mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	6" mm · H-3916CS.438 H-3916CS.438	6" mm · H-3916CS.875 H-3916CS.875	6" mm · H-3916FS3-1/2 H-3916FS3-1/2	6" mm · H-3916FS4 H-3916FS4
Diametro	6"	6"	6"	6"
Malla / apertura	7/16" (11.2mm)	7/8" (22.4mm)	No. 3-1/2 (5.6mm)	No. 4 (4.75mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	6" mm · H-3916CS1.000 H-3916CS1.000
Diametro	6"
Malla / apertura	1" (25.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable
Altura	1.5" de profundidad
Tipo de base	Malla
Tipo de superficie	Malla
Certificacion	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización