Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø10" marco profundo (3") – transicion (0.425–4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3919CS.125
2	H-3919FS10
3	H-3919FS12
4	H-3919FS14
5	H-3919FS16
6	H-3919FS18
7	H-3919FS20
8	H-3919FS25
9	H-3919FS30
10	H-3919FS35
11	H-3919FS40
12	H-3919FS5
13	H-3919FS6
14	H-3919FS7
15	H-3919FS8

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Especificaciones técnicas

Especificación	10" mm · H-3919CS.125 H-3919CS.125	10" mm · H-3919FS10 H-3919FS10	10" mm · H-3919FS12 H-3919FS12	10" mm · H-3919FS14 H-3919FS14
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	1/8" (3.17mm)	No. 10 (2mm)	No. 12 (1.7mm)	No. 14 (1.4mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	10" mm · H-3919CS.125 H-3919CS.125	10" mm · H-3919FS10 H-3919FS10	10" mm · H-3919FS12 H-3919FS12	10" mm · H-3919FS14 H-3919FS14
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919FS16 H-3919FS16	10" mm · H-3919FS18 H-3919FS18	10" mm · H-3919FS20 H-3919FS20	10" mm · H-3919FS25 H-3919FS25
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	No. 16 (1.18mm)	No. 18 (1.0mm)	No. 20 (850µm)	No. 25 (710µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919FS30 H-3919FS30	10" mm · H-3919FS35 H-3919FS35	10" mm · H-3919FS40 H-3919FS40	10" mm · H-3919FS5 H-3919FS5
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	No. 30 (600µm)	No. 35 (500µm)	No. 40 (425µm)	No. 5 (4.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919FS6 H-3919FS6	10" mm · H-3919FS7 H-3919FS7	10" mm · H-3919FS8 H-3919FS8
Diametro	10"	10"	10"
Malla / apertura	No. 6 (3.35mm)	No. 7 (2.8mm)	No. 8 (2.36mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización