Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø12" marco profundo (4") – transicion (0.425–4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3928CS.125
2	H-3928FS10
3	H-3928FS12
4	H-3928FS14
5	H-3928FS16
6	H-3928FS18
7	H-3928FS20
8	H-3928FS25
9	H-3928FS30
10	H-3928FS35
11	H-3928FS40
12	H-3928FS5
13	H-3928FS6
14	H-3928FS7
15	H-3928FS8

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con los siguientes estándares: ASTM C939

El tamiz de marco profundo, con un diámetro de 305 mm (12 pulgadas), cuenta con un marco de latón y una malla de acero inoxidable.

Características:

- 12 pulgadas (305 mm) de diámetro

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Aberturas de malla n.° 8 (2,36 mm)
- Marco de 102 mm (4 pulgadas) de profundidad
- Marco de latón
- Malla de acero inoxidable
- Numerados individualmente de forma serial.
- Tamiz de prueba ASTM E11 conforme
- Incluye un certificado de conformidad para tamices estándar.

Especificaciones técnicas

Especificación	12" mm · H-3928CS.125 H-3928CS.125	12" mm · H-3928FS10 H-3928FS10	12" mm · H-3928FS12 H-3928FS12	12" mm · H-3928FS14 H-3928FS14
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1/8" (3.17mm)	No. 10 (2mm)	No. 12 (1.7mm)	No. 14 (1.4mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928FS16 H-3928FS16	12" mm · H-3928FS18 H-3928FS18	12" mm · H-3928FS20 H-3928FS20	12" mm · H-3928FS25 H-3928FS25
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 16 (1.18mm)	No. 18 (1.0mm)	No. 20 (850µm)	No. 25 (710µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928FS30 H-3928FS30	12" mm · H-3928FS35 H-3928FS35	12" mm · H-3928FS40 H-3928FS40	12" mm · H-3928FS5 H-3928FS5
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 30 (600µm)	No. 35 (500µm)	No. 40 (425µm)	No. 5 (4.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928FS6 H-3928FS6	12" mm · H-3928FS7 H-3928FS7	12" mm · H-3928FS8 H-3928FS8
Diametro	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 6 (3.35mm)	No. 7 (2.8mm)	No. 8 (2.36mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3928FS6 H-3928FS6	12" mm · H-3928FS7 H-3928FS7	12" mm · H-3928FS8 H-3928FS8
Tipo de base	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Aplicaciones

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3928FS8	Tamiz estándar de acero inoxidable con marco de latón de 12" de diámetro, n.° 8 (2,36 mm), marco de 4" de profundidad

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización