Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado de aire forzado 25-212 L

Código: B2-01-010369.1 / B2-01-010369.2 / B2-01-010369.3 / B2-01-010369.4

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Material externo: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.

Cámara interior de acero inoxidable, estructura de ángulo redondo, estantes ajustables.

- Temperatura. Distancia: 50~200℃.
- Temperatura. Precisión: 0.1℃.
- Temperatura. Fluctuación: ±1℃.
- Temperatura ambiente.: 5~40℃.
- Rango de tiempo: 1~9999min.
- estantes no.: 2 piezas.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1010*880*940 B2-01-010369.4	pack 710*660*620 B2-01-010369.1	pack 840*690*700 B2-01-010369.2	pack 960*720*900 B2-01-010369.3
Modelo	B2-01-010369.4	B2-01-010369.1	B2-01-010369.2	B2-01-010369.3
Configuracion	212L - 50~200℃ - 0.1℃	25L - 50~200℃ - 0.1℃	54L - 50~200℃ - 0.1℃	108L - 50~200℃ - 0.1℃
Capacidad	212L	25L	54L	108L
Temperatura. Distancia	50~200℃	50~200℃	50~200℃	50~200℃
Temperatura. Precisión	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Temperatura. Fluctuación	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Temperatura ambiente.	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃
Rango de tiempo	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
estantes no.	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
El consumo de energía	2500W	650W	1000W	1600W
Alimentacion electrica	Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz	Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz	Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz	Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm	602*498*602	298*290*274	419*332*348	550*348*550
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	880*775*785	580*554*455	708*595*532	830*620*735
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	1010*880*940	710*660*620	840*690*700	960*720*900

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1010*880*940 B2-01-010369.4	pack 710*660*620 B2-01-010369.1	pack 840*690*700 B2-01-010369.2	pack 960*720*900 B2-01-010369.3
Peso bruto (kg)	145	51	66	115
Camara interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Aplicaciones

Horno de secado de aire forzado: compare Parametro, Capacidad para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010369.1: Parametro: .1 (25 L); Capacidad: 25 L.

B2-01-010369.2: Parametro: .2 (54 L); Capacidad: 54 L.

B2-01-010369.3: Parametro: .3 (108 L); Capacidad: 108 L.

B2-01-010369.4: Parametro: .4 (212 L); Capacidad: 212 L.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige parametro: .1 (25 l) y capacidad: 25 l.

Conviene cuando su proceso exige parametro: .2 (54 l) y capacidad: 54 l.

Conviene cuando su proceso exige parametro: .3 (108 l) y capacidad: 108 l.

Conviene cuando su proceso exige parametro: .4 (212 l) y capacidad: 212 l.

Como elegir rapido

Empiece comparando Parametro, Capacidad. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Parametro, Capacidad con margen segun su carga real.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización