Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de CO2 50 a 180 L

Código: B2-01-29-080.01 / B2-01-29-080.02 / B2-01-29-080.03 / B2-01-29-080.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripcion general

Pantalla tactil a color de 5.0 pulgadas y sensor importado de alta precision para concentracion de CO2 por infrarrojo.

Integra gestion de autoridad en tres niveles y tres metodos de esterilizacion: UV, calor humedo y alta temperatura.

Utiliza calentamiento por camisa de aire en seis lados, diseno de ducto de aire para buena uniformidad de temperatura y recuperacion rapida, con deposito de gran area de evaporacion, calentamiento de puerta y filtros para mantener la limpieza del aire en la camara de trabajo.

Especificaciones técnicas

	150 L	180 L	50 L	80 L
Sistema de calentamiento	Camisa de aire, microcomputador	Camisa de aire, microcomputador	Camisa de aire, microcomputador	Camisa de aire, microcomputador
Desempeño · Rango de temperatura	RT+5-65℃	RT+5-65℃	RT+5-65℃	RT+5-65℃
Desempeño · Resolución de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Desempeño · Fluctuación de temperatura	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
Desempeño · Uniformidad de temperatura	±0.3℃	±0.3℃	±0.3℃	±0.3℃
Desempeño · Sensor de CO_2	Tipo infrarrojo/rango de medición□0.0-21.0%	Tipo infrarrojo/rango de medición□ 0.0-21.0%	Tipo infrarrojo/rango de medición□ 0.0-21.0%	Tipo infrarrojo/rango de medición□ 0.0-21.0%
Desempeño · Rango de control de CO_2	0.0-20.0%	0.0-20.0%	0.0-20.0%	0.0-20.0%
Desempeño · Precisión de control de CO_2	±0.1%	±0.1%	±0.1%	±0.1%
Estructura · Cámara interior	Cámara de acero inoxidable SUS304	Cámara de acero inoxidable SUS304	Cámara de acero inoxidable SUS304	Cámara de acero inoxidable SUS304
Estructura · Carcasa exterior	Plancha de acero laminado en frío, superficie con pintura electrostática	Plancha de acero laminado en frío, superficie con pintura electrostática	Plancha de acero laminado en frío, superficie con pintura electrostática	Plancha de acero laminado en frío, superficie con pintura electrostática

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	150 L	180 L	50 L	80 L
Estructura · Capa aislante	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Estructura · Calefactor	Lámina calefactora	Lámina calefactora	Lámina calefactora	Lámina calefactora
Estructura · Método de humidificación	Evaporación natural desde bandeja humidificadora	Evaporación natural desde bandeja humidificadora	Evaporación natural desde bandeja humidificadora	Evaporación natural desde bandeja humidificadora
Estructura · Potencia nominal	0.6kW	0.7kW	0.4kW	0.5kW
Estructura · Salida de gas	φ27mm trasera (con función de orificio de prueba)	φ27mm trasera (con función de orificio de prueba)	φ27mm trasera (con función de orificio de prueba)	φ27mm trasera (con función de orificio de prueba)
Estructura · Otros	Filtro HEPA	Filtro HEPA	Filtro HEPA	Filtro HEPA
Controlador · Modo de control de temperatura	Control PID difuso inteligente	Control PID difuso inteligente	Control PID difuso inteligente	Control PID difuso inteligente
Controlador · Modo de ajuste de temperatura	Pantalla táctil	Pantalla táctil	Pantalla táctil	Pantalla táctil
Controlador · Modo de visualización	La pantalla LCD de temperatura se muestra a la izquierda y la pantalla LCD de concentración a la derecha	La pantalla LCD de temperatura se muestra a la izquierda y la pantalla LCD de concentración a la derecha	La pantalla LCD de temperatura se muestra a la izquierda y la pantalla LCD de concentración a la derecha	La pantalla LCD de temperatura se muestra a la izquierda y la pantalla LCD de concentración a la derecha
Controlador · Temporizador	0-9999 minutos (con función de espera de temporización)	0-9999 minutos (con función de espera de temporización)	0-9999 minutos (con función de espera de temporización)	0-9999 minutos (con función de espera de temporización)
Controlador · Función de operación	Operación a valor fijo, operación temporizada, parada automática	Operación a valor fijo, operación temporizada, parada automática	Operación a valor fijo, operación temporizada, parada automática	Operación a valor fijo, operación temporizada, parada automática
Controlador · Función de esterilización	Esterilización ultravioleta, esterilización por calor húmedo, esterilización a alta temperatura	Esterilización ultravioleta, esterilización por calor húmedo, esterilización a alta temperatura	Esterilización ultravioleta, esterilización por calor húmedo, esterilización a alta temperatura	Esterilización ultravioleta, esterilización por calor húmedo, esterilización a alta temperatura
Controlador · Función adicional	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía
Controlador · Sensor	PT100, sensor de nivel de agua, sensor de CO2	PT100, sensor de nivel de agua, sensor de CO2	PT100, sensor de nivel de agua, sensor de CO2	PT100, sensor de nivel de agua, sensor de CO2
Controlador · Dispositivo de seguridad	Alarma de alta temperatura, alarma de concentración, otras alarmas	Alarma de alta temperatura, alarma de concentración, otras alarmas	Alarma de alta temperatura, alarma de concentración, otras alarmas	Alarma de alta temperatura, alarma de concentración, otras alarmas
Especificación · Cámara interior (W*L*Hmm)	509*472*632	540*500*670	345*375*388	404*439*454
Especificación · Tamaño exterior (W*L*H mm)	593*746*842	629*791*893	500*500*655	585*585*766
Especificación · Tamaño de embalaje (W*L*H mm)	713*866*1042	749*911*1093	620*620*855	705*705*966
Especificación · Volumen interior	150L	180L	50L	80L
Especificación · Número de bandejas	6	7	4	5
Especificación · Carga por bandeja	15kg	15kg	15kg	15kg
Especificación · Espacio entre bandejas	35mm	35mm	35mm	35mm
Especificación · Alimentación (50/60 Hz) corriente nominal	AC220V/2.7A	AC220V/3.2A	AC220V/1.8A	AC220V/2.3A
Especificación · Peso neto/bruto (kg)	93/108	115/130	55/70	77/85
Accesorio · Bandeja	2	2	2	2
Accesorio · Soporte divisor	4	4	4	4
Accesorio · Accesorios opcionales	Bandeja, impresora	Bandeja, impresora	Bandeja, impresora	Bandeja, impresora

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Uso recomendado

Especialmente adecuada para cultivo de celulas animales y de tejidos. Puede utilizarse en unidades medicas, ciencias de la vida, inmunologia, genetica, medicina y tambien en el cultivo de microorganismos comunes.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización