Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de temperatura constante

Código: B2-01-29-118.01 / B2-01-29-118.02 / B2-01-29-118.03 / B2-01-29-118.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción

1. Nuevo panel con ángulo de 5 grados; nuevo interruptor de perilla para la puerta interior de vidrio.
2. La estructura de doble puerta incorpora vidrio de alta calidad, lo que facilita la observación de las muestras; la puerta con banda magnética es fácil de abrir y cerrar, posee un buen sellado y función de corte de energía al abrir la puerta.

Especificaciones técnicas

	125 L	210 L	45 L	65 L
Modo de circulación	Convección natural	Convección natural	Convección natural	Convección natural
Función · Rango de temperatura	RT+5-70℃	RT+5-70℃	RT+5-70℃	RT+5-70℃
Resolución de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
Uniformidad de temperatura	±1.5℃	±1.5℃	±1.5℃	±1.5℃
Estructura · Cámara interior	Lámina galvanizada de alta resistencia	Lámina galvanizada de alta resistencia	Lámina galvanizada de alta resistencia	Lámina galvanizada de alta resistencia
Carcasa exterior	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática
Capa de aislamiento	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad
Calefactor	Película electrotérmica de mica	Película electrotérmica de mica	Película electrotérmica de mica	Película electrotérmica de mica
Potencia nominal	0.6kW	0.7kW	0.35kW	0.45kW
Orificio de escape	φ35mm superior con función de orificio de prueba	φ35mm superior con función de orificio de prueba	φ35mm superior con función de orificio de prueba	φ35mm superior con función de orificio de prueba
Controlador · Modo de control de temperatura	PID inteligente	PID inteligente	PID inteligente	PID inteligente
Modo de ajuste de temperatura	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles
Modo de visualización de temperatura	Temperatura medida: LED fila superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: LED fila superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: LED fila superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: LED fila superior; temperatura de ajuste: fila inferior
Temporizador	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	125 L	210 L	45 L	65 L
Función de operación	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.
Función adicional	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía
Sensor	PT100	PT100	PT100	PT100
Dispositivo de seguridad	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura
Especificación · Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm)	500*450 *550	600*580 *600	350*350 *350	400*350 *450
Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	675*580 *820	775*710 *870	525*480 *620	575*480 *720
Tamaño de embalaje (W*L*H)(mm)	745*662 *990	845*792 *1040	595*562 *795	645*562 *885
Volumen	125L	210L	45L	65L
Número de bandejas	13	14	7	10
Carga por bandeja	15kg	15kg	15kg	15kg
Espacio entre bandejas	35mm	35mm	35mm	35mm
Corriente nominal	AC220V/ 2.3A	AC220V/ 2.7A	AC220V/ 1.1A	AC220V/ 1.1A
Peso neto/bruto (kg	45/60	55/70	27/40	32/45
Accesorios · Bandeja	2	2	2	2
Accesorios opcionales	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja

Aplicaciones

Uso recomendado

Adecuada para incubacion a temperatura constante cuando la seleccion entre variantes depende del volumen util de camara.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización