Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de temperatura constante

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-29-123.01
2	B2-01-29-123.02
3	B2-01-29-123.03
4	B2-01-29-123.04
5	B2-01-29-123.05
6	B2-01-29-123.06

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción del Producto

1. **Suministro de aire circular horizontal mediante doble conducto vertical único:** Sistema diseñado para garantizar una distribución uniforme de la temperatura en toda la cámara.
2. **Ventilador de 3 velocidades con 4 niveles de ajuste:** Incluye indicador luminoso LED de funcionamiento.
3. **Sistema de protección contra sobretemperatura:** Se enciende una luz roja LED y, simultáneamente, se corta el circuito de calefacción para mejorar la seguridad del producto cuando la temperatura de la cámara de trabajo supera el valor de alarma.
4. **Limitador de temperatura digital independiente de alta precisión.**

Especificaciones técnicas

	230 L	30 L	45 L	65 L	125 L	85 L
Modo de circulación	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada
Función · Rango de temperatura	RT+5-120℃	RT+5-120℃	RT+5-120℃	RT+5-120℃	RT+5-120℃	RT+5-120℃
Resolución de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	230 L	30 L	45 L	65 L	125 L	85 L
Uniformidad de temperatura	±1.0℃	±1.0℃	±1.0℃	±1.0℃	±1.0℃	±1.0℃
Estructura · Cámara interior	Acero inoxidable espejo	Acero inoxidable espejo	Acero inoxidable espejo	Acero inoxidable espejo	Acero inoxidable espejo	Acero inoxidable espejo
Carcasa exterior	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática
Capa aislante	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad	Placa de espuma de alta calidad
Calefactor	Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable	Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable	Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable	Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable	Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable	Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable
Potencia nominal	1.5kW	0.4kW	0.5kW	0.7kW	1.1kW	0.9kW
Orificio de escape	φ35mm superior (con función de orificio de prueba)	φ35mm superior (con función de orificio de prueba)	φ35mm superior (con función de orificio de prueba)	φ35mm superior (con función de orificio de prueba)	φ35mm superior (con función de orificio de prueba)	φ35mm superior (con función de orificio de prueba)
Controlador · Modo de control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura
Modo de ajuste de temperatura	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles	Ajuste por botones táctiles
Modo de visualización de temperatura	Temperatura medida: pantalla LCD superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: pantalla LCD superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: pantalla LCD superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: pantalla LCD superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: pantalla LCD superior; temperatura de ajuste: fila inferior	Temperatura medida: pantalla LCD superior; temperatura de ajuste: fila inferior
Temporizador	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)	0-9999min (con función de espera de temporización)
Función de operación	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática.
Función adicional	Limitador de temperatura independiente digital. Ventilador de 4 grados 3 velocidades (sin regulador de velocidad del ventilador). Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Limitador de temperatura independiente digital. Ventilador de velocidad regulable de 4 grados 3 velocidades. Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Limitador de temperatura independiente digital. Ventilador de velocidad regulable de 4 grados 3 velocidades. Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Limitador de temperatura independiente digital. Ventilador de velocidad regulable de 4 grados 3 velocidades. Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Limitador de temperatura independiente digital. Ventilador de velocidad regulable de 4 grados 3 velocidades. Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía	Limitador de temperatura independiente digital. Ventilador de velocidad regulable de 4 grados 3 velocidades. Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía
Sensor	pt100	pt100	pt100	pt100	pt100	pt100
Dispositivo de seguridad	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, limitador de temperatura independiente digital	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, limitador de temperatura independiente digital	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, limitador de temperatura independiente digital	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, limitador de temperatura independiente digital	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, limitador de temperatura independiente digital	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, limitador de temperatura independiente digital
Especificación · Tamaño de cámara interior (An*L*Al)(mm)	600*500 *750	310*310 *310	350*350 *350	400*360 *450	500*450 *550	450*420 *450
Tamaño exterior (An*L*Al)(mm)	735*835 *1115	460*510 *695	500*550 *735	550*550 *840	636*680 *915	590*610 *830
Tamaño de embalaje (An*L*Al)(mm)	857*885 *1287	540*575 *855	580*615 *895	635*625 *995	710*730 *1100	680*685 *1000
Volumen	230L	30L	45L	65L	125L	85L
Número de bandejas	17	5	6	8	11	8

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	230 L	30 L	45 L	65 L	125 L	85 L
Carga por bandeja	15kg	15kg	15kg	15kg	15kg	15kg
Espacio entre bandejas	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
Corriente nominal	220V/ 6.8A	220V/ 1.8A	220V/ 2.3A	220V/ 3.2A	220V/ 5A	220V/ 4.1A
Peso neto/bruto (kg)	94/120	33/37	37/43	44/49	60/66	50/56
Soporte de bandeja	4	4	4	4	4	4
Bandeja	2	2	2	2	2	2
Accesorios opcionales	Bandeja, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas	Bandeja, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas	Bandeja, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas	Bandeja, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas	Bandeja, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas	Bandeja, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas

Aplicaciones

Uso recomendado

Adecuada para incubacion con conveccion forzada cuando la seleccion entre variantes depende del volumen util de camara.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización