Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado y esterilizacion dental

Código: B2-01-29-143.01 / B2-01-29-143.02

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Horno de secado y esterilizacion dental con conveccion forzada y control tactil para trabajo de laboratorio y clinica.

- El aire circula horizontalmente por doble ducto, con buena eficiencia y uniformidad.
- Controlador tactil de 3.5 inch con PID inteligente de dos secciones y 4 temperaturas preconfiguradas.
- Lampara UVC de alta temperatura para esterilizacion adicional por UV.
- Alarma sonora y luminosa por sobretemperatura, correccion de desviacion del sensor y memoria de parametros ante corte de energia.

Especificaciones técnicas

Seccion	Parametro	30 L	65 L
Modo de ciclo	Modo de ciclo	Conveccion forzada	Conveccion forzada
Funcion	Rango de temperatura	RT+10-300 C	RT+10-300 C
Relacion de resolucion de temperatura	Resolucion	0.1 C	0.1 C
Movimiento de temperatura	Movimiento	+-1 C	+-1 C
Uniformidad de temperatura	Uniformidad	+-2.5%	+-2.5%
Estructura	Camara interior	Acero inoxidable espejo	Acero inoxidable espejo
Estructura	Carcasa exterior	Acero laminado en frio con pulverizacion electrostatica	Acero laminado en frio con pulverizacion electrostatica
Estructura	Capa de aislamiento	Tablero de lana de roca de alta calidad	Tablero de lana de roca de alta calidad
Calentador	Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Lampara germicida	Tipo	Lampara germicida de alta temperatura	Lampara germicida de alta temperatura
Potencia nominal	Potencia	0.8 kW	1.6 kW
Orificio de escape	Configuracion	Superior de 35 mm con funcion de prueba	Superior de 35 mm con funcion de prueba
Control de temperatura	Control	PID inteligente de dos secciones	PID inteligente de dos secciones
Modo de ajuste	Interfaz	Pantalla tactil de 3.5 pulgadas	Pantalla tactil de 3.5 pulgadas
Modo de visualizacion	Pantalla	Pantalla tactil con 4 modos predefinidos para configurar temperatura y tiempo	Pantalla tactil con 4 modos predefinidos para configurar temperatura y tiempo
Temporizador	Rango	0-9999 min	0-9999 min
Funciones de operacion	Operacion	Temperatura fija, temporizador fijo, parada automatica	Temperatura fija, temporizador fijo, parada automatica

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Seccion	Parametro	30 L	65 L
Funciones adicionales	Extras	Alarma por sobretemperatura, correccion de sensor y memoria de parametros	Alarma por sobretemperatura, correccion de sensor y memoria de parametros
Sensor	Tipo	Sensor de platino	Sensor de platino
Seguridad	Dispositivo de seguridad	Alarma por sobretemperatura y corte de calentamiento	Alarma por sobretemperatura y corte de calentamiento
Tamano camara interior	An*Pr*Al (mm)	310*310*310	400*360*450
Tamano exterior	An*Pr*Al (mm)	450*500*690	540*550*830
Tamano embalaje	An*Pr*Al (mm)	540*575*855	635*625*995
Capacidad	Volumen	30 L	65 L
Numero de estantes	Cantidad	6	9
Carga por rack	Carga	15 kg	15 kg
Espacio entre estantes	Separacion	35 mm	35 mm
Alimentacion	50/60 Hz	220 V CA / 3.6 A	220 V CA / 7.2 A
Peso neto/bruto	Peso	33/37 kg	44/49 kg
Estante	Cantidad	2	2
Marco de estante	Cantidad	4	4

Aplicaciones

Compare 30 L y 65 L segun tamano de camara, cantidad de material por ciclo y espacio disponible en la instalacion.

- Use 30 L cuando el proceso requiera una camara interior de 310*310*310 mm y una potencia nominal de 0.8 kW.
- Use 65 L cuando se necesite una camara interior de 400*360*450 mm, 9 estantes y una potencia nominal de 1.6 kW.
- Confirme antes de comprar el tamano interior, la carga por rack y la alimentacion electrica disponible.

Componentes y Accesorios

Accesorios opcionales

- Estante adicional.
- Interfaz de comunicacion serial.
- Lampara UVC de alta temperatura.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización