Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bomba de vacio de diafragma

Código: B2-01-29-155.01 / B2-01-29-155.02 / B2-01-29-155.03 / B2-01-29-155.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- Bomba de vacio de diafragma para trabajo continuo sin aceite.
- Operacion con bajo ruido y buena eficiencia para tareas de laboratorio.
- Adecuada para filtracion al vacio, evaporador rotatorio y configuraciones de vacio o presion.

Especificaciones técnicas

Parametro	30 L/min · 150 mbar	30 L/min · 150 mbar · presion	30 L/min · 50 mbar	60 L/min · 150 mbar · presion
Velocidad de bombeo (L/min)	30	30	30	60
Vacio final (mbar)	150	150	50	150
Presion (psi)	--	40	--	40
Cabezal de bomba	1	1	2	2
Potencia del motor (W)	180	180	180	180
Tamano (L*An*Al) (mm)	250*135*210	250*135*210	315*135*210	315*135*210
Peso (kg)	7.5	8	10	10
Ruido (dB)	<50	<50	<50	<50

Nota: las versiones marcadas como (C) en la fuente del fabricante corresponden a configuracion anticorrosiva.

Aplicaciones

Compare las variantes por velocidad de bombeo, vacio final y capacidad de trabajar con presion.

- Use 30 L/min · 150 mbar cuando se requiera una configuracion basica de vacio con una sola cabeza de bomba.
- Use 30 L/min · 150 mbar · presion cuando el proceso necesite 30 L/min y tambien salida de presion de 40 psi.
- Use 30 L/min · 50 mbar cuando la aplicacion requiera un vacio final mas exigente con 30 L/min de caudal.
- Use 60 L/min · 150 mbar · presion cuando se necesite mayor caudal de bombeo y salida de presion de 40 psi.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización