Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de oxido de etileno

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-29-175.01
2	B2-01-29-175.02
3	B2-01-29-175.03
4	B2-01-29-175.04
5	B2-01-29-175.05
6	B2-01-29-175.06

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de volumen total. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de volumen total.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Volumen total: 23 - 294 L
- Peso: 56 - 227 kg

Especificaciones técnicas

Capacidad	23 L	67 L	103 L	196 L	294 L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Forma del producto	Desktop	Puerta manual vertical	Puerta manual vertical	Puerta manual vertical	Puerta manual vertical
Método de calentamiento	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica
Visualización	Pantalla LCD 3.5"	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD

Materiales

Parámetro	23 L	67 L	103 L	196 L	294 L
Cámara de esterilización	Acero inoxidable SUS304	Acero inoxidable SUS304	Acero inoxidable SUS304	Acero inoxidable SUS304	Acero inoxidable SUS304
Carcasa exterior	Plástico ABS	Acero al carbono con pintura (1.8 mm)	Igual	Igual	Igual
Puerta sellada	SUS304 (≥2 mm)	Aluminio aeronáutico 5052 (≥15 mm)	Igual	Igual	Igual

Parámetros de operación

Parámetro	23 L	67 L	103 L	196 L	294 L
Temperatura de esterilización	50℃ ±3℃	50℃	50℃	50℃	50℃
Presión de trabajo	60 kPa	60 kPa	60 kPa	60 kPa	60 kPa
Presión máxima	140 kPa	80 kPa	80 kPa	80 kPa	80 kPa
Humedad	45–80%	45–75%	45–75%	45–75%	45–75%
Tiempo de esterilización	0–99 h ajustable	Igual	Igual	Igual	Igual
Recambio de aire	Ventilación automática	Igual	Igual	Igual	Igual

Sistema

Parámetro	Especificación
Control	Inicio con un clic, sistema totalmente automático
Vacío	Bomba de vacío sin aceite
Humidificación	Vapor pulsado / vapor pulsado en vacío
Sistema de calentamiento	Dispositivo eléctrico a prueba de explosión

Seguridad

Parámetro	Especificación
Protección	Contra sobretemperatura y sobretensión
Alarma	Alta temperatura y baja presión

Potencia

Capacidad	Potencia
23 L	3.3 kW / AC220V / 50Hz
67 L	2.6 kVA / AC220V / 50Hz
103 L	3.0 kVA / AC220V / 50Hz
196 L	3.3 kVA / AC220V / 50Hz
294 L	3.6 kVA / AC220V / 50Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Dimensiones

Capacidad	Dimensión
23 L	730×510×410
67 L	795×615×1140
103 L	795×615×1140
196 L	968×800×1240
294 L	968×800×1400

Cámara interna

Capacidad	Dimensión
23 L	Ø246×450
67 L	585×275×422
103 L	585×375×472
196 L	705×505×552
294 L	760×545×712

Capacidad y peso

Capacidad	Volumen	Peso
23 L	23 L	56 kg
67 L	67 L	148 kg
103 L	103 L	147 kg
196 L	196 L	227 kg
294 L	294 L	227 kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen total. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización