Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de oxido de etileno

Código: B2-01-29-176.01 / B2-01-29-176.02

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de volumen efectivo. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de volumen efectivo.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Forma del producto: Vertical
- Método de calentamiento: Calefacción eléctrica
- Visualización de temperatura: Pantalla táctil LCD
- Material de la cámara de esterilización: Aluminio 5052
- Material de la caja exterior: Placa ABS (5mm de espesor) pintada

Especificaciones técnicas

	192 L	126 L
Forma del producto	Vertical	Vertical
Método de calentamiento	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica
Visualización de temperatura	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD
Material de la cámara de esterilización	Aluminio 5052	Aluminio 5052
Material de la caja exterior	Placa ABS (5mm de espesor) pintada	Placa ABS (5mm de espesor) pintada
Temperatura durante la esterilización	50 ℃	50 ℃
Presión de trabajo	-60kpa	-60kpa
Valor máximo de resistencia a la presión	-80kpa	-80kpa

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	192 L	126 L
Humedad durante la esterilización	45% -75%	45% -75%
Tiempo de esterilización	0-99 horas ajustable	0-99 horas ajustable
Velocidad de vacío	Bombea hasta -60kpa en 5 minutos	Bombea hasta -60kpa en 5 minutos
Renovación de aire	Ventilación automática, 5 ciclos de ventilación, cada 15 minutos	Ventilación automática, 5 ciclos de ventilación, cada 15 minutos
Sistema de control	Totalmente automático, de inicio a fin con un solo botón	Totalmente automático, de inicio a fin con un solo botón
Impresora	Sí	Sí
Sistema de vacío	Bomba de vacío sin aceite	Bomba de vacío sin aceite
Puerta sellada	Aluminio 5052 de alta calidad (espesor ≥ 2mm)	Aluminio 5052 de alta calidad (espesor ≥ 2mm)
Sistema de calefacción	Dispositivo de calefacción eléctrica a prueba de explosión	Dispositivo de calefacción eléctrica a prueba de explosión
Funciones de protección	Funciones de protección contra sobretensión y sobretemperatura	Funciones de protección contra sobretensión y sobretemperatura
Sistema de alarmas	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de presión alta y baja, alarma de detección de tasa de fuga, alarma de humedad alta y baja, alarma de detección de puerta sellada, alarma de detección de dosificación	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de presión alta y baja, alarma de detección de tasa de fuga, alarma de humedad alta y baja, alarma de detección de puerta sellada, alarma de detección de dosificación
Memoria ante corte de energía	Sí	Sí
Dimensiones (L×W×H)	976×790×1715mm	976×790×1715mm
Tamaño de la cámara interior (L×W×H)	820×510×460mm	700×450×400mm
Volumen efectivo	192L	126L
Potencia	3.6kVA /220V / 50Hz	3.0kW /220V/ 50Hz
Peso	220kg	210kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen efectivo. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización