Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mini Campana de Extracción

Código: B2-01-29-221.01 / B2-01-29-221.02

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de rodamiento de la superficie de trabajo. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de rodamiento de la superficie de trabajo.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Rodamiento de la superficie de trabajo: 10 kg
- Velocidad del Viento: initial:0.6□m/s□ □ final□0.2 □m/s□ / >0.5 □m/s□
- Rango de Velocidad del Viento: 0.2-0.6 □m/s□

Especificaciones técnicas

	Protección del operador	Protección de muestras
Ámbito de aplicación	Mini campana de extracción: protege al operador y al ambiente	Mini cabina: protege las muestras del experimento
Dirección del flujo de aire	Vertical	Vertical
Función · Limpieza	Clase 100	Clase 100
Función · Filtro de alta eficiencia	≥99.999% de partículas de 0.3um	≥99.999% de partículas de 0.3um
Función · Recuento de colonias	≤0.5/placa (la placa Petri es de φ90mm)	≤0.5/placa (la placa Petri es de φ90mm)
Función · Velocidad del aire	>0.5 □m/s□	inicial:0.6□m/s□ □ final□0.2 □m/s□
Función · Rango de velocidad del aire	0.2-0.6 □m/s□	0.2-0.6 □m/s□
Función · Nivel de ruido	≤62db	≤62db
Función · Valor semipico de vibración	≤3um	≤3um
Función · Carga de la superficie de trabajo	10kg	10kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Protección del operador	Protección de muestras
Composición · Cámara interior	Placa de acero inoxidable SUS304	Placa de acero inoxidable SUS304
Composición · Carcasa exterior	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática	Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática
Composición · Puerta de operación	Vidrio templado	Vidrio templado
Composición · Apertura máxima de la puerta de operación	310mm	310mm
Composición · Prefiltro	Poliuretano	Poliuretano
Composición · Lámpara LED	8W*1	8W*1
Composición · Lámpara UV	8W*1	8W*1
Composición · Ventilador superior	90W una unidad	90W una unidad
Controlador · Pantalla	LED	LED
Controlador · Control de velocidad del aire	Inteligente, ajustable en varios niveles	Inteligente, ajustable en varios niveles
Controlador · Función adicional	Encendido y apagado de iluminación y esterilización con una tecla	Encendido y apagado de iluminación y esterilización con una tecla
Especificación · Tamaño interior (W*L*H) (mm)	480*340*370	480*340*370
Especificación · Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	550*460*700	550*460*700
Especificación · Tamaño de embalaje (W*L*H) (mm)	680*590*850	680*590*850
Especificación · Potencia máx.	0.11kW	0.11kW
Especificación · Corriente nominal □50/60Hz□	AC220V/0.5A	AC220V/0.5A
Especificación · Peso neto/bruto kg	36/41	36/41

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de rodamiento de la superficie de trabajo. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización