Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de vapor a presion cilindrico horizontal YDC

Código: B2-01-29-280.01 / B2-01-29-280.02 / B2-01-29-280.03

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de cámara de esterilización. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de cámara de esterilización.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Cámara de esterilización: 150 - 280 L
- Volumen: 440 - 1000

Especificaciones técnicas

Parámetro	150 L	200 L	280 L
Presión de trabajo	0.22 MPa		
Temperatura máx. trabajo	134 °C		
Rango de temperatura	40–134 °C		
Tiempo de esterilización	0–99 min		
Tiempo de secado	0–99 min		
Uniformidad térmica	≤ ±2 °C		

Parámetro	150 L	200 L	280 L
Dimensiones cámara (mm)	Ø440×850	Ø515×1000	Ø600×1000
Dimensiones (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780
Dimensiones transporte (mm)	1550×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100

Potencia

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Parámetro	150 L	200 L	280 L
Alimentación	9 kW / 380 V / 50 Hz	9 kW / 380 V / 50 Hz	12 kW / 380 V / 50 Hz

Especificaciones

Parámetro	150 L	200 L	280 L
Capacidad	150 L	200 L	280 L
Peso (N/B)	240 / 320 kg	260 / 350 kg	365 / 465 kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de cámara de esterilización. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización