Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza analítica con calibración interna

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-29-289.01
2	B2-01-29-289.02
3	B2-01-29-289.03
4	B2-01-29-289.04
5	B2-01-29-289.05

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de . Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de .

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Capacidad (g): 100g / 200g / 300g / 400g / 500g
- Resolución (g): 0.001g
- Temperatura de operación: 5°C-35°C
- Repetibilidad/Desv. estándar: ±3d
- Linealidad: ±3d

Especificaciones técnicas

	100g	200g	300g	400g	500g
Capacidad (g)	100g	200g	300g	400g	500g

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	100g	200g	300g	400g	500g
Resolución (g)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g
Temperatura de operación	5℃-35℃	5℃-35℃	5℃-35℃	5℃-35℃	5℃-35℃
Repetibilidad/Desv. estándar	±3d	±3d	±3d	±3d	±3d
Linealidad	±3d	±3d	±3d	±3d	±3d
Tiempo de pesaje	≤ 4s	≤ 4s	≤ 4s	≤ 4s	≤ 4s
Deriva de sensibilidad	±3d	±3d	±3d	±3d	±3d
Excentricidad	±3d	±3d	±3d	±3d	±3d
Unidades de pesaje	g, oz, ct...	g, oz, ct...	g, oz, ct...	g, oz, ct...	g, oz, ct...
Tamaño del plato	Φ80mm	Φ80mm	Φ80mm	Φ80mm	Φ80mm
Teclas	OFF,PRINT,→0←,CAL,ON	OFF,PRINT,→0←,CAL,ON	OFF,PRINT,→0←,CAL,ON	OFF,PRINT,→0←,CAL,ON	OFF,PRINT,→0←,CAL,ON
Dimensiones del equipo	365X205X350mm	365X205X350mm	365X205X350mm	365X205X350mm	365X205X350mm
Dimensiones de operación	165X170X230mm	165X170X230mm	165X170X230mm	165X170X230mm	165X170X230mm
Tamaño de embalaje	Interior: 415×285×430mm Exterior: 475×315×485mm	Interior: 415×285×430mm Exterior: 475×315×485mm	Interior: 415×285×430mm Exterior: 475×315×485mm	Interior: 415×285×430mm Exterior: 475×315×485mm	Interior: 415×285×430mm Exterior: 475×315×485mm
Pantalla	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Interfaz	RS232/RJ45/USB...	RS232/RJ45/USB...	RS232/RJ45/USB...	RS232/RJ45/USB...	RS232/RJ45/USB...
Calibración interna	Calibración automática activada por tiempo	Calibración automática activada por tiempo	Calibración automática activada por tiempo	Calibración automática activada por tiempo	Calibración automática activada por tiempo
Funciones ampliables	Pesaje bajo la balanza / Pantalla remota...	Pesaje bajo la balanza / Pantalla remota...	Pesaje bajo la balanza / Pantalla remota...	Pesaje bajo la balanza / Pantalla remota...	Pesaje bajo la balanza / Pantalla remota...

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de . Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra ..

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización