Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de peroxido de hidrogeno por plasma de baja temperatura

Código: B2-01-29-308.01 / B2-01-29-308.02 / B2-01-29-308.03 / B2-01-29-308.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de volumen total. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de volumen total.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Concentración de peróxido de hidrógeno (H2O2): 58%-60%
- Temperatura de trabajo: 40℃□60℃
- Tiempo de esterilización: 35-60min
- Método de calentamiento: Calentamiento eléctrico
- Altura de operación: ≤160cm / ≤140cm

Especificaciones técnicas

	108 L	135 L	192 L	68 L
Concentración de peróxido de hidrógeno (H2O2)	58%-60%	58%-60%	58%-60%	58%-60%
Temperatura de trabajo	40℃□60℃	40℃□60℃	40℃□60℃	40℃□60℃
Tiempo de esterilización	35-60min	35-60min	35-60min	35-60min
Método de calentamiento	Calentamiento eléctrico	Calentamiento eléctrico	Calentamiento eléctrico	Calentamiento eléctrico
Altura de operación	≤160cm	≤160cm	≤160cm	≤140cm
Sistema de programas	3 programas: esterilización rápida, esterilización reforzada, esterilización de lúmenes	3 programas: esterilización rápida, esterilización reforzada, esterilización de lúmenes	3 programas: esterilización rápida, esterilización reforzada, esterilización de lúmenes	3 programas: esterilización rápida, esterilización reforzada, esterilización de lúmenes
Precisión del filtro de aire	≤0.22μm	≤0.22μm	≤0.22μm	≤0.22μm
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	108 L	135 L	192 L	68 L
Material de la cámara de esterilización	Aluminio 5052 de alta calidad (espesor ≥8mm)	Aluminio 5052 de alta calidad (espesor ≥8mm)	Aluminio 5052 de alta calidad (espesor ≥8mm)	Aluminio 5052 de alta calidad (espesor ≥8mm)
Material de la caja exterior	Plástico ABS	Plástico ABS	Plástico ABS	Plástico ABS
Material de la malla de electrodos	Aleación de aluminio 5052 (espesor ≥ 2mm)	Aleación de aluminio 5052 (espesor ≥ 2mm)	Aleación de aluminio 5052 (espesor ≥ 2mm)	Aleación de aluminio 5052 (espesor ≥ 2mm)
Potencia de calentamiento de la cavidad	Tiempo de precalentamiento ≤30min	Tiempo de precalentamiento ≤30min	Tiempo de precalentamiento ≤30min	Tiempo de precalentamiento ≤30min
Impresora	Sí	Sí	Sí	Sí
Función de almacenamiento	≥500 ciclos	≥500 ciclos	≥500 ciclos	≥500 ciclos
Potencia	3.5kVA	4.2kVA	4.8kVA	2.6kVA
Voltaje	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
Fuente de poder del plasma	≤ 900W	≤ 900W	≤ 900W	≤ 900W
Tamaño exterior (L×An×Al) (mm)	1120×790×177	1120×790×1770	1120×790×1770	780×635×1510
Tamaño de la cámara interior (L×An×Al) (mm)	700×420×360	750×440×400	820×510×460	610×350×320
Volumen total	108L	135L	192L	68L
Peso	265kg	272kg	305kg	185kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen total. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización