Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Minicabina de flujo laminar

Código: B2-01-29-354.01 / B2-01-29-354.02

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de rodamiento de la superficie de trabajo. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de rodamiento de la superficie de trabajo.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Rodamiento de la superficie de trabajo: 10 kg
- Velocidad del Viento: initial:0.6 □ m/s □ □ final □ 0.2 □ m/s □ / >0.5 □m/s□
- Rango de Velocidad del Viento: 0.2-0.6 □m/s□

Especificaciones técnicas

	initial:0.6 □ m/s □ □ final □ 0.2 □...	**>0.5 □m/s□**
.initial0.6m_sfinal II	.0.5m_s II	
Alcance de aplicación	Mini gabinete : Protege las muestras de experimentos	Mini campana de extracción: Protege al operador y al medio ambiente
Dirección del flujo de aire	Vertical	
Función	Cleanliness	Class 100
Filtro de alta eficiencia	≥99.999% de partículas de 0.3um	
Recuento de colonias	≤0.5/vessel (petri dish is φ90mm)	
Velocidad del Viento	initial:0.6 □ m/s □ □ final □ 0.2 □ m/s □	>0.5 □m/s□
Rango de Velocidad del Viento	0.2-0.6 □m/s□	
Nivel de ruido	≤62db	
Valor de semi-pico de vibración	≤3um	
Rodamiento de la superficie de trabajo	10kg	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	initial:0.6 □ m/s □ □ final □ 0.2 □...	**>0.5 □m/s□**
Composición	Cámara interior	Placa de acero inoxidable SUS304
Carcasa exterior	Exterior de acero laminado en frío con pulverización electrostática	
Puerta de operación	Vidrio templado	
Apertura más grande de la puerta de operación	310mm	
Prefiltro	Polyurethane	
Lámpara LED	8W*1	
Lámpara UV	8W*1	
Ventilador superior	90W one piece	
Controlador	Pantalla	LED (II: pantalla a color LCD)
Control de Velocidad del Viento	Intelligent multi-level adjustable	
Función Adicional	Una tecla para abrir y cerrar la esterilización por iluminación	
Especificación	Tamaño Interior (An*L*Al) (mm)	480*340*370
Tamaño Exterior (W*L*H)(mm)	550*460*700	
Tamaño del embalaje (An*L*Al) (mm)	680*590*850	
Potencia máxima	110 W	
Clasificación de Corriente □50/60Hz□	AC220V/0.5A	
PN/PB kg	36/41	
Accesorios opcionales	Sensor de velocidad del viento	

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de rodamiento de la superficie de trabajo. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización