Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Evaporador rotatorio

Código: B2-01-29-401.01 / B2-01-29-401.02 / B2-01-29-401.03

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de matraz receptor. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de matraz receptor.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Rango de temperatura del baño de agua: RT-399°C
- Precisión de temperatura: ±1°C
- Elevación: Elevación manual del baño de agua
- Sellado: Empaque de PTFE, sellado de caucho fluorado
- Matraz de evaporación: 10L / 20L / 50L

Especificaciones técnicas

	10L	20L	50L
Rango de temperatura del baño de agua	RT-399°C	RT-399°C	RT-399°C
Precisión de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C
Elevación	Elevación manual del baño de agua	Elevación manual del baño de agua	Elevación manual del baño de agua
Sellado	Empaque de PTFE, sellado de caucho fluorado	Empaque de PTFE, sellado de caucho fluorado	Empaque de PTFE, sellado de caucho fluorado
Matraz de evaporación	10L	20L	50L
Matraz receptor	5L	10L	20L
Volumen del baño de agua	30 L	40 L	75 L
Superficie de enfriamiento del condensador	0.6 m²	1 m²	1.5 m²

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	10L	20L	50L
Volumen del condensador	Enfriamiento principal: 0.5L; enfriamiento secundario: 0.4L	Enfriamiento principal: 1.3L; enfriamiento secundario: 0.8L	Enfriamiento principal: 1.9L; enfriamiento secundario: 0.8L
Grado de vacío	-0.096Mpa (según el grado de vacío de la bomba de vacío conectada)	-0.096Mpa (según el grado de vacío de la bomba de vacío conectada)	-0.096Mpa (según el grado de vacío de la bomba de vacío conectada)
Velocidad de rotación	0-120 rmp	0-120 rmp	0-90 rpm
Control de velocidad	Mediante el interruptor de control de velocidad del controlador	Mediante el interruptor de control de velocidad del controlador	Mediante el interruptor de control de velocidad del controlador
Potencia del motor	180W	180W	250W
Potencia de calentamiento del baño de agua	3KW	5KW	7KW
Dimensiones generales del equipo	1200X510X1810	1260X560X2060	1400X800X2400
Dimensiones del baño de agua	630X550X540	680X630X660	760X730X720
Voltaje	110V/220V	110V/220V	220V
Velocidad de evaporación (L/h, H2O)	>3	>5	>9

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de matraz receptor. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización