Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Evaporador rotatorio

Código: B2-01-29-402.01 / B2-01-29-402.02 / B2-01-29-402.03

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de volumen del baño de agua. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de volumen del baño de agua.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Potencia de calentamiento del baño de agua (W): 1200W / 1500W
- Rango de temperatura del baño de agua (°C): RT-399℃Sugerido RT- 250℃
- Precisión de temperatura (C): ±2℃
- Elevación: Elevación manual del baño de agua
- Sellado: Empaquetadura de PTFE, sello de caucho fluorado

Especificaciones técnicas

	Matraz 1000 ml	Matraz 3000 ml	Matraz 5000 ml
Potencia de calentamiento del baño de agua (W)	1200W	1500W	1500W
Rango de temperatura del baño de agua (°C)	RT-399℃Sugerido RT- 250℃	RT-399℃Sugerido RT- 250℃	RT-399℃Sugerido RT- 250℃
Precisión de temperatura (C)	±2℃	±2℃	±2℃
Elevación	Elevación manual del baño de agua	Elevación manual del baño de agua	Elevación manual del baño de agua
Sellado	Empaquetadura de PTFE, sello de caucho fluorado	Empaquetadura de PTFE, sello de caucho fluorado	Empaquetadura de PTFE, sello de caucho fluorado
Matraz de evaporación (ml)	1000ml	3000ml	5000ml
Matraz receptor (ml)	1000ml	3000ml	3000ml
Superficie de enfriamiento del condensador (m?)	0.2 m²	0.25 m²	0.25 m²

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Matraz 1000 ml	Matraz 3000 ml	Matraz 5000 ml
Volumen del condensador (L)	1.5 L	1.8 L	1.8 L
Grado de vacío (MPa)	-0.098Mpa□Según el grado de vacío de la bomba de vacío conectada□	-0.098Mpa□Según el grado de vacío de la bomba de vacío conectada□	-0.098Mpa□Según el grado de vacío de la bomba de vacío conectada□
Velocidad de rotación (rpm□	0-120 rmp	0-120 rmp	0-120 rpm
Potencia del motor (W)	40W	40W	40W
Voltaje (V/Hz)	220V/50Hz 110V/60HZ	220V/50Hz 110V/60HZ	220V/50Hz 110V/60HZ
Dimensiones generales del equipo (mm)	750*350*760	750*390*1100	750*1100*390
Dimensiones del baño de agua (mm)	360*300*230	410*350*260	410*350*260
Volumen del baño de agua	7.5 L	11.5	11.5 L

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen del baño de agua. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización