Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Espectrofotometro UV-Visible de mesa

Código: B2-01-29-433.190-1100-con-pc / B2-01-29-433.190-1100-sin-pc / B2-01-29-433.320-1100-con-pc / B2-01-29-433.320-1100-sin-pc

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Equipo UV-Visible de haz simple con variantes por rango espectral y opción de trabajo con o sin PC.

- Rangos disponibles: 190-1100 nm y 320-1100 nm.
- Ancho de banda espectral: 2 nm.
- Precisión de longitud de onda: ±0.5 nm.
- Rango fotométrico: 0--200%T, -0.301-3.0A.
- Salida: USB-A*2 para impresión y datos; USB-B para conexión a PC.

Las variantes operativas en Odoo se seleccionan por rango espectral e interfaz PC.

Especificaciones técnicas

Parámetro	190-1100 nm	320-1100 nm
Sistema óptico	Haz simple, rejilla de 1200 líneas/mm	
Rango de longitud de onda	190-1100nm	320-1100nm
Ancho de banda espectral	2nm	
Precisión de longitud de onda	±0.5nm	
Repetibilidad de longitud de onda	≤0.2nm	
Precisión fotométrica	±0.002A (0-0.5Abs),±0.004A(0.5-1.0Abs),±0.5%T(0-100%T)	
Repetibilidad fotométrica	0.001 Abs (0-0.5Abs),0.002Abs(0.5-1.0Abs),≤0.2%T(0-100%T)	
Luz parásita	≤0.04%T @360nm;220nm	
Estabilidad	±0.001A/h @500nm	
Planitud de línea base	±0.002A	
Ruido	0.0005Abs @500nm	
Pantalla	Pantalla TFT LCD color verdadero 480*27265	
Modo fotométrico	T.A.C,E	
Rango fotométrico	0--200%T,-0.301-3.0A	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Fuente de luz	Lámpara de deuterio y lámpara de tungsteno	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Parámetro	190-1100 nm	320-1100 nm
Entrada	Teclado de membrana	
Salida	USB-A*2 para impresión y salida de datos; USB-B para conexión a PC	

Aplicaciones

Adecuado para análisis UV-Visible de rutina en laboratorio cuando se necesita trabajar en el rango 190-1100 nm o 320-1100 nm.

Seleccione la variante por rango espectral y si su operación requiere conexión a PC.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización