Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador a vapor de sobremesa con prevacío (8 a 23 L)

Código: B2-01-29-452.01 / B2-01-29-452.02 / B2-01-29-452.03 / B2-01-29-452.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Esterilizador a vapor de sobremesa

Características

1. Control por microcomputador.
2. Dispositivo de enclavamiento de seguridad.
3. Prueba BD, prueba HELIX, prueba de vacío.
4. Pantalla LCD.
5. Con interfaz de prueba estándar.
6. Generador de vapor incorporado que entrega vapor saturado rápidamente.
7. Tres prevacíos.

Especificaciones técnicas

Especificación	12L B2-01-29-452.01	18L B2-01-29-452.02	23L B2-01-29-452.03	8L B2-01-29-452.04
Volumen	12L	18L	23L	8L
Potencia	2KW	2KW	2KW	2KW
Alimentación eléctrica	110V/220V,60HZ/50HZ	110V/220V,60HZ/50HZ	110V/220V,60HZ/50HZ	110V/220V,60HZ/50HZ
Presión de diseño	0.25MPA	0.25MPA	0.25MPA	0.25MPA
Temperatura de diseño	139℃	139℃	139℃	139℃
Presión nominal de trabajo	0.22MPA	0.22MPA	0.22MPA	0.22MPA
Temperatura nominal de trabajo	134℃	134℃	134℃	134℃
Volumen de la cámara	φ200*355	φ250*370	φ250*452	φ170*320
Dimensiones externas	445*580*400	480*640*450	480*690*450	445*580*400
Dimensiones de embalaje (L*An*Al)	650*500*450	720*560*510	760*560*510	650*500*450
Peso bruto/neto	45/40kg	49/43kg	57/51kg	43/38kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. Capacidad de la cámara

Compare el volumen de carga que esteriliza por ciclo con el volumen y las medidas de la cámara de cada modelo.

- **Volumen**: 12L
  - **Volumen de la cámara**: φ200*355
- **Volumen**: 18L
  - **Volumen de la cámara**: φ250*370
- **Volumen**: 23L
  - **Volumen de la cámara**: φ250*452
- **Volumen**: 8L
  - **Volumen de la cámara**: φ170*320

2. Condiciones de esterilización

Confirme que la temperatura nominal de trabajo corresponde a los ciclos que exige su protocolo.

- **Volumen**: 12L
  - **Temperatura nominal de trabajo**: 134℃
- **Volumen**: 18L
  - **Temperatura nominal de trabajo**: 134℃
- **Volumen**: 23L
  - **Temperatura nominal de trabajo**: 134℃
- **Volumen**: 8L
  - **Temperatura nominal de trabajo**: 134℃

3. Instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio sobre la mesa según las dimensiones externas del equipo.

- **Volumen**: 12L
  - **Alimentación eléctrica**: 110V/220V,60HZ/50HZ
  - **Dimensiones externas**: 445*580*400
- **Volumen**: 18L
  - **Alimentación eléctrica**: 110V/220V,60HZ/50HZ
  - **Dimensiones externas**: 480*640*450
- **Volumen**: 23L
  - **Alimentación eléctrica**: 110V/220V,60HZ/50HZ
  - **Dimensiones externas**: 480*690*450
- **Volumen**: 8L
  - **Alimentación eléctrica**: 110V/220V,60HZ/50HZ
  - **Dimensiones externas**: 445*580*400

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización