Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de vapor de sobremesa

Código: B2-01-29-454.01 / B2-01-29-454.02

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de volumen de la cámara de esterilización. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de volumen de la cámara de esterilización.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Volumen de la cámara de esterilización: 20L □ φ250×420 mm □ / 24L □ φ250×520 mm □
- Presión de trabajo máxima: 0.22Mpa
- Temperatura de trabajo máxima: 134 ℃
- Ajuste de temperatura: 105-134 ℃
- Temporizador: 0-60min

Especificaciones técnicas

	20 L	24 L
Volumen de la cámara de esterilización	20L □ φ250×420 mm □	24L □ φ250×520 mm □
Presión de trabajo máxima	0.22Mpa	0.22Mpa
Temperatura de trabajo máxima	134 ℃	134 ℃
Ajuste de temperatura	105-134 ℃	105-134 ℃
Temporizador	0-60min	0-60min
Uniformidad de calor	1 ℃	1 ℃
Potencia	1.5KW / AC220V 50Hz(AC110V 50Hz)	1.5KW / AC220V 50Hz(AC110V 50Hz)
Bandeja de esterilización	340×200×30mm(3 piezas)	400×200×30mm(3 piezas)
Dimensiones	480×480×384 mm	580×480×384 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	20 L	24 L
Dimensiones del embalaje	700×580×500 mm	800×580×500 mm
Peso bruto/peso neto	44/40 kg	50/45 kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen de la cámara de esterilización. Para una guia mas profunda, revise la pestana.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización