Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de pH y conductividad de doble canal con pantalla táctil

Código: B2-01-29-464.01 / B2-01-29-464.02 / B2-01-29-464.03

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de ph. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de ph.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- pH: pH:-2-20.000 pH
- Calibración: pH:1-5 points
- Compare las 3 variantes tecnicas usando los valores observados en la tabla actual.

Especificaciones técnicas

	Opt1	2000readings
pH	pH:-2-20.000 pH	
Calibración	pH:1-5 points	
Criterios estabilizados	Estándar/Estricto/Rápido	
Tipo de punto final	Automático/Manual/Temporizado	
Gestión de usuarios	Two-level user management system	
Gestión GLP	User ID/Calibration methodID/Probe ID/Buffer solutionID/Sample solution ID	
Idioma del sistema	English	
Almacenamiento de datos	2000 readings	4000 readings / 2000 readings
Exportación de datos	PC/Printer/USB Stick	
Especificación 12	.Cond1_2points pH:-2-20.000 pH	

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ph. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización