Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de vapor vertical tipo automatico con pantalla digital

Código: B2-01-29-496.01 / B2-01-29-496.02 / B2-01-29-496.03 / B2-01-29-496.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

1. **Estructura de apertura rápida** y volante de traslación. Material de acero inoxidable de alta calidad.
2. **Control automático por microcomputadora**, con ajuste arbitrario de los parámetros de esterilización.
3. **Dispositivo de enclavamiento de seguridad** (interlock).
4. **Pantalla digital** y botones táctiles.
5. Interfaz de prueba estándar.
6. **Sello autoexpandible.**
7. **Función de protección automática:** protección contra sobrecalentamiento, protección de descarga automática por sobrepresión, protección por bajo nivel de agua y protección contra funcionamiento en seco (anti-dry burning).
8. Incluye cubeta o cesta de acero inoxidable.
9. **Recordatorio por zumbador** al finalizar la esterilización y parada automática.
10. **Descarga automática de aire frío** y escape automático de vapor después de la esterilización.

Características técnicas clave

- Volumen: 100L / 35L / 50L / 75L
- Potencia: 4.5kW / 3.5kW
- Voltaje: AC220V/50HZ
- Presión de diseño: 0.25MPa
- Temperatura de diseño: 139℃

Especificaciones técnicas

	100L	35L	50L	75L
Volumen	100L	35L	50L	75L
Potencia	4.5kW	3.5kW	3.5kW	4.5kW
Voltaje	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	100L	35L	50L	75L
Presión de diseño	0.25MPa	0.25MPa	0.25MPa	0.25MPa
Temperatura de diseño	139℃	139℃	139℃	139℃
Presión nominal de trabajo	0.22MPa	0.22MPa	0.22MPa	0.22MPa
Temperatura nominal de trabajo	134℃	134℃	134℃	134℃
Rango de ajuste de temperatura de esterilización	116℃-134℃	116℃-134℃	116℃-134℃	116℃-134℃
Rango de ajuste de tiempo de esterilización	4-120min	4-120min	4-120min	4-120min
Tamaño de la cámara (mm)	Φ450x650	Φ350x400	Φ350x525	Φ400x625
Dimensión del balde (mm)	Φ430x550	Φ330x320	Φ330x480	Φ380x540
Dimensión del canastillo (mm) (opcional)	Φ410x300x2	Φ320x350	Φ320x240x2	Φ360x280x2
Dimensiones exteriores (mm)	555x555x1250	480x480x1000	480x480x1120	525x525x1190
Tamaño de embalaje (L x W x H)(mm)	690x650x1410	580x630x1130	580x630x1230	630x680x1290
Peso bruto/neto	131/110kg	92/76kg	99/80kg	108/90kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización