Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de vapor vertical multifuncional automatico de ciclo interno con secado

Código: B2-01-29-498.01 / B2-01-29-498.02 / B2-01-29-498.03 / B2-01-29-498.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

1. **Estructura de apertura rápida con volante de traslación.**
2. **Material de acero inoxidable de alta calidad con función de secado.**
3. **Control automático por microcomputadora**, con ajuste arbitrario de los parámetros de esterilización.
4. **Dispositivo de enclavamiento de seguridad.**
5. **Pantalla digital y botones táctiles.**
6. **Interfaz de prueba estándar y sello autoexpandible.**
7. **Funciones de protección automática:** protección contra sobretemperatura, descarga automática por sobrepresión, protección por bajo nivel de agua y protección contra calentamiento en seco.
8. **Incluye cubeta o cesta de acero inoxidable.**
9. **Alarma sonora (zumbador) tras la esterilización y parada automática.**
10. **Descarga automática de aire frío**, escape automático de vapor tras la esterilización y ciclo de vapor interno.

Características técnicas clave

- Volumen: 100L / 35L / 50L / 75L
- Potencia: 4.5kW / 2.5kW / 3.5kW
- Voltaje: AC 110V 60HZ o AC 220V 50HZ
- Presión de diseño: -0.1~0.25MPa
- Temperatura de diseño: 139℃

Especificaciones técnicas

	100 L	35 L	50 L	75 L
Volumen	100L	35L	50L	75L
Potencia	4.5kW	2.5kW	3.5kW	4.5kW
Voltaje	AC 110V 60HZ o AC 220V 50HZ	AC 110V 60HZ o AC 220V 50HZ	AC 110V 60HZ o AC 220V 50HZ	AC 110V 60HZ o AC 220V 50HZ

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	100 L	35 L	50 L	75 L
Presión de diseño	-0.1~0.25MPa	-0.1~0.25MPa	-0.1~0.25MPa	-0.1~0.25MPa
Temperatura de diseño	139℃	139℃	139℃	139℃
Presión nominal de trabajo	0.22MPa	0.22MPa	0.22MPa	0.22MPa
Temperatura nominal de trabajo	134℃	134℃	134℃	134℃
Rango de temperatura de esterilización	116℃-134℃	116℃-134℃	116℃-134℃	116℃-134℃
Rango de ajuste del tiempo de esterilización	4-120min	4-120min	4-120min	4-120min
Rango de ajuste del tiempo de secado	0-240min	0-240min	0-240min	0-240min
Tamaño de la cámara (mm)	Φ450x615	Φ300x450	Φ350x515	Φ400x585
Dimensiones del balde (mm)	Φ425x275x2	Φ275x395	Φ325x235x2	Φ375x265x2
Dimensiones del canastillo (mm) (opcional)	Φ420x265x2	Φ270x380	Φ320x220x2	Φ370x250x2
Dimensiones exteriores (mm)	575x748x1255	430x610x1030	500x675x1100	540x716x1165
Tamaño de embalaje (LxAnxAl)(mm)	820x650x1380	670x520x1160	590x740x1230	790x610x1310
Peso bruto/neto	161/129kg	90/74kg	125/97kg	145/114kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización