Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador vertical a vapor automático con secado 35 a 100 L

Código: B2-01-29-499.01 / B2-01-29-499.02 / B2-01-29-499.03 / B2-01-29-499.04

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

1. **Volante de maniobra** y estructura de apertura rápida.
2. Material de **acero inoxidable** de alta calidad.
3. Control automático por microcomputadora; ajuste libre de los parámetros de esterilización.
4. Dispositivo de **enclavamiento de seguridad**.
5. Pantalla digital y botones táctiles.
6. Interfaz de prueba estándar.
7. Sello autoexpandible con **función de secado**.
8. **Funciones de protección automática:** protección contra exceso de temperatura, sobrepresión, bajo nivel de agua y protección contra funcionamiento en seco.
9. Incluye cubeta o cesta de acero inoxidable.
10. Recordatorio por **zumbador** tras la esterilización y parada automática.
11. Descarga automática de aire frío y escape automático de vapor al finalizar el proceso.

Características técnicas clave

- Volumen: 100L / 35L / 50L / 75L
- Potencia: 4.5kW / 3.5kW
- Voltaje: AC220V/50HZ
- Presión de diseño: 0.25MPa
- Temperatura de diseño: 139℃

Especificaciones técnicas

	100 L	35 L	50 L	75 L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	100 L	35 L	50 L	75 L
Volumen	100L	35L	50L	75L
Potencia	4.5kW	3.5kW	3.5kW	4.5kW
Voltaje	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ	AC220V/50HZ
Presión de diseño	0.25MPa	0.25MPa	0.25MPa	0.25MPa
Temperatura de diseño	139℃	139℃	139℃	139℃
Presión de trabajo nominal	0.22MPa	0.22MPa	0.22MPa	0.22MPa
Temperatura de trabajo nominal	134℃	134℃	134℃	134℃
Rango de ajuste de temperatura de esterilización	116℃-134℃	116℃-134℃	116℃-134℃	116℃-134℃
Rango de ajuste de tiempo de esterilización	4-120min	4-120min	4-120min	4-120min
Rango de ajuste de tiempo de secado	0-240min	0-240min	0-240min	0-240min
Tamaño de la cámara (mm)	Φ450x650	Φ350x400	Φ350x525	Φ400x625
Dimensiones del balde (mm)	Φ420x540	Φ330x320	Φ330x460	Φ380x560
Dimensiones del canastillo (mm) (opcional)	Φ410x300x2	Φ320x350	Φ320x240x2	Φ360x280x2
Dimensiones exteriores (mm)	550x550x1250	480x480x1000	480x480x1120	525x525x1190
Tamaño de embalaje (L x W x H)(mm)	690x650x1410	580x630x1130	580x630x1230	630x680x1290
Peso bruto/neto	134/113kg	94/78kg	101/82kg	110/92kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización