



Rotores compatibles para centrífuga

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Importante Este producto corresponde a rotores compatibles para la centrifuga B2-01-010384.


La centrifuga y los rotores se venden por separado.

- Identifica el tipo de tubo y el volumen (mL) que usaras.
- Selecciona el rotor (Rxx) que coincide con tu volumen y protocolo.
- Verifica rpm y xg maximos para tu aplicacion.
- Los SKUs publicados son internos; el codigo del proveedor queda en Compras (supplierinfo).


Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

[illegible]





<http://www.cotecno.cl> 76.723.534-8 Page 2 / 10



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile


[illegible]


[illegible]



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile


Especificación	Rotor angular - 12*1.5/2ml - 21000 rpm
Tipo de rotor	Rotor angular


[illegible]



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Rotor angular - 12*1.5/2ml - 21000 rpm	
Volumen	12*1.5/2ml	
Velocidad maxima	21000 rpm	
FCR maxima	31308 xg	
Adaptadores	0.2ml, 0.5ml	

[illegible]



<http://www.cotecno.cl> 76.723.534-8 Page 9 / 10

Especificación Rotor angular - 12*1.5/2ml - 21000 rpm	Rotores compatibles (se venden por separado) -: compare Rotor, 12*1.5/2ml 21000rpm y 18*1.5/2ml 18000rpm para decidir si el equipo cubre su proceso real. Aplicaciones Rotores compatibles (se venden por separado) -: compare Rotor, 12*1.5/2ml 21000rpm y 18*1.5/2ml 18000rpm para decidir si el equipo cubre su proceso real. Que cambia entre variantes B2-01-010384.rotor-r01: 12*1.5/2ml 21000rpm: Rotor angular; 18*1.5/2ml 18000rpm: Rotor angular. B2-01-010384.rotor-r02: 12*1.5/2ml 21000rpm: 12*1,5/2 ml; 18*1.5/2ml 18000rpm: 18*1,5/2 ml. B2-01-010384.rotor-r03: 12*1.5/2ml 21000rpm: 21000; 18*1.5/2ml 18000rpm: 18000. B2-01-010384.rotor-r04: 12*1.5/2ml 21000rpm: 31308; 18*1.5/2ml 18000rpm: 27167. Escenarios de uso recomendados Conviene cuando su proceso exige 12*1.5/2ml 21000rpm: rotor angular y 18*1.5/2ml 18000rpm: rotor angular. Conviene cuando su proceso exige 12*1.5/2ml 21000rpm: 12*1,5/2 ml y 18*1.5/2ml 18000rpm: 18*1,5/2 ml. Conviene cuando su proceso exige 12*1.5/2ml 21000rpm: 21000 y 18*1.5/2ml 18000rpm: 18000. Conviene cuando su proceso exige 12*1.5/2ml 21000rpm: 31308 y 18*1.5/2ml 18000rpm: 27167. Cómo elegir rápido Empiece comparando Rotor, 12*1.5/2ml 21000rpm y 18*1.5/2ml 18000rpm. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real. Recomendación de compra Compre la configuracion que cubra Rotor, 12*1.5/2ml 21000rpm y 18*1.5/2ml 18000rpm con margen segun su carga real. Siguiente paso: ver producto en Cotecno solicitar cotización
---	--