Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Refrigerador de farmacia Bell-FarmaRefri-656 2-8 C

Código: N/D

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características

- Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura en 2~8℃ e incrementarla 0.1℃.
- Sistema de enfriamiento de aire forzado especialmente diseñado para asegurar un gabinete libre de escarcha y una buena uniformidad de temperatura.
- Diseñado para una temperatura ambiente de 10~32℃con una humedad inferior al 95%.
- Puerta de vidrio templado de tres capas con calentador para evitar la condensación.
- Cámara interior de chapa de acero pulverizada en color para un uso agradable y una limpieza fácil.
- Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V

Seguridad

- Bloqueo de seguridad de la puerta y contraseña de configuración del controlador para evitar el acceso no autorizado.
- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma sonora y visual hasta 8 horas sin alimentación de CA.
- Ventilador de refrigeración de encendido/apagado automático para evitar que se escape el aire frío al abrir la puerta.
- Sistema de alarma visual y sonora: Temperatura alta/baja, fallo de alimentación, error de sensor, puerta entreabierta.
- Protección contra fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración tras un fallo de alimentación.
- Protección de error del controlador: el sistema de refrigeración recordará el ciclo de trabajo normal y seguirá funcionando dependiendo de esta memoria cuando el controlador o dos sensores fallen.

Diseño humanizado

- 4 ruedas, y dos con tapón para facilitar el movimiento y la fijación.
- 10 estantes ajustables para facilitar el almacenamiento.
- Sistema de drenaje libre de servicio especialmente diseñado, asegura que no haya agua en el gabinete.
- Luz LED de encendido/apagado automático con interruptor manual en el panel de control.
- Diseño de doble puerta de cristal calefactada con resorte automático.
- Orificio de prueba estándar para una cómoda instalación del registrador de temperatura.

Especificaciones: [table id=11023 responsive="scroll" /]

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización