



Bomba peristáltica básica de velocidad variable

Código: B2-01-01-0582

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Detalle tecnico Bomba peristaltica de velocidad variable para laboratorio y proceso, con control estable de caudal y uso continuo.

La ficha se publica con nomenclatura interna de configuracion de bomba y cabezal, para escalar a futuras combinaciones sin depender de codigos de proveedor.

- Configuracion Canal simple: caudal de referencia 0.31 a 3850 ml/min.
- Configuracion Canal doble: caudal de referencia 0.31 a 3850 ml/min.
- Tubos compatibles en la configuracion vigente: 15, 24, 35 y 36.

Especificaciones técnicas

Vista

Buscar variante dentro del bloque

Ej: 2L, programable, inox

Variantes visibles

■ Canal simple (B2-01-01-0582.pba-cha) ■ Canal doble (B2-01-01-0582.pba-chb)

Especificaciones visibles

■ Canal simple ■ Canal doble

Especificacion	Canal simple (B2-01-01-0582.pba-cha)	Canal doble (B2-01-01-0582.pba-chb)
Canal simple	Simple	15, 24, 35, 36
Canal doble	Doble	15, 24, 35, 36

Aplicaciones

Bomba peristaltica basica de velocidad variable: compare Configuracion, Canal simple y Canal doble para decidir si el equipo cubre su proceso real.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

B2-01-01-0582.pba-cha: Canal doble: Doble; Canal simple: Simple.

B2-01-01-0582.pba-chb: Canal doble: 15, 24, 35, 36; Canal simple: 15, 24, 35, 36.

caudal 0,31-3850 ml/min: Canal doble: 0.31 a 3850; Canal simple: 0.31 a 3850.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige canal doble: doble y canal simple: simple.

Conviene cuando su proceso exige canal doble: 15, 24, 35, 36 y canal simple: 15, 24, 35, 36.

Conviene cuando su proceso exige canal doble: 0.31 a 3850 y canal simple: 0.31 a 3850.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Configuración, Canal simple y Canal doble. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la alternativa que cubra caudal 0,31-3850 ml/min, Canal simple y Canal doble con margen según su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)