Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

FAITHFUL



Incubadora anaeróbica · cámara 30 x 19 x 29 cm

Código: B2-01-29-679

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características 1. Equipado con una gran pantalla LCD, control por microcomputadora de alta precisión (con función de sincronización), puede reflejar de manera precisa y visual la temperatura real dentro de la incubadora, se adoptó una alarma de sobrecalentamiento, es segura y confiable. 2. Esterilizador UV, previene eficazmente la contaminación bacteriana. 3. Cambie el control de la válvula solenoide, puede ajustar con precisión el flujo e ingresar el gas necesario. 4. Sala de operaciones y cultivo de acero inoxidable, ventana frontal de vidrio transparente resistente a impactos para una fácil observación. Los guantes de látex son cómodos, fiables y fáciles de usar. 5.La sala de operaciones está equipada con un catalizador de desoxidación. 6. La incubadora está diseñada con una puerta de doble ensanchamiento, puede colocar más placas de Petri. 7. Equipado con protección contra fugas.

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-29-679
Parametro	RT+3~60℃
Es hora de crear un estado anaeróbico en la cámara de muestra.	≤5 minutos
Tiempo para crear un estado anaeróbico en la cámara de operación	≤1hr
Tiempo de mantenimiento del ambiente anaeróbico.	≥13 horas(sin suministro de gas mixto)
Rango de temperatura	RT+3~60℃
Estabilidad de temperatura	≤±0.3℃
Uniformidad de temperatura	≤±1℃
Resolución de pantalla	0.1℃
Rango de tiempo	1~9999min
Clasificación de potencia	600W
Voltaje / alimentación	AC 220V; 50HZ
Net/Peso bruto (kg)	240 / 320
Tamaño de cámara interior (W×D×H)cm	30×19×29
Tamaño de cámara de operación (W×D×H)cm	82×66×67
Tamaño exterior (W×D×H)cm	126×73×138
Tamaño del embalaje (W×D×H)cm	133×87×158

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización