
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

FAITHFUL



Incubadora anaeróbica · configuración estándar o automática

Código: B2-01-29-680.estandar / B2-01-29-680.automatica

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características 1. Controlador de microprocesador, pantalla táctil a color grande, controla con precisión la temperatura y el gas en la incubadora, fácil operación. 2. El sistema adopta Siemens PLC como controlador central, complementario con sensores de temperatura de alta precisión, sensor de oxígeno, módulo de control de temperatura y módulo analógico para garantizar alta precisión, buena estabilidad y alta seguridad, monitoreo en tiempo real de los datos del proceso. 3. Esterilizador UV, previene eficazmente la contaminación bacteriana. 4. Control de interruptor para válvula solenoide, puede ajustar con precisión el flujo e ingresar el gas necesario. 5. Sala de operaciones y cultivo de acero inoxidable, ventana frontal de vidrio transparente resistente a impactos para una fácil observación. Los guantes de látex son cómodos, fiables y fáciles de usar. 6. La sala de operaciones está equipada con un catalizador de desoxidación. 7. La incubadora está diseñada con una puerta de doble ensanchamiento, puede colocar más placas de Petri. 8. Los sensores de oxígeno importados pueden observar la concentración de oxígeno en el quirófano en cualquier momento. 9Equipado con protección contra fugas. 10. El quirófano está equipado con un esterilizador de varillas de inoculación especial y un dispositivo de desinfección para derretir cera. 11. Con interfaz USB, puede almacenar 6 meses de datos.

Especificaciones técnicas

Parametro	RT+3~60°C
Parametro	FAI-3T
Es hora de crear un estado anaeróbico en la cámara de muestra.	5 minutos
Tiempo para crear un estado anaeróbico en la cámara de operación	1 horas
Tiempo de mantenimiento del ambiente anaeróbico.	13 horas.(sin suministro de gas mixto)
Rango de temperatura	RT+3~60℃
Estabilidad de temperatura	±0.3℃
Uniformidad de temperatura	±1 ℃
Resolución de pantalla	0.1℃
Rango de tiempo	1~9999min
Clasificación de potencia	600W
Alimentacion	AC 220V,50HZ
Net/Peso bruto(kg)	240/320
Tamaño de cámara interior (W×D×H)cm	30×19×29
Tamaño de cámara de operación (W×D×H)cm	82×66×67
Tamaño exterior (W×D×H)cm	126×73×138
Tamaño del embalaje(W×D×H)cm	133×87×158

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Esta comparación ayuda a elegir la configuración de incubación anaeróbica según velocidad de generación del ambiente y nivel de automatización requerido.

Recomendación práctica

- Estándar: útil cuando el operador puede completar la preparación manual y necesita menor tiempo en cámara de muestra.
- Automática: útil cuando se busca automatizar la generación del ambiente anaeróbico dentro del proceso rutinario.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización