Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de penetracion estandar

Código: B2-01-94-0020.Elec / B2-01-94-0020.Com / B2-01-94-0020.Man

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El martillo de disparo automático está fabricado para cumplir con la prueba de penetración estándar (SPT) según BS1377:Parte9:1990. Las varillas de accionamiento SPT y un muestreador de tubo partido están conectados a la base del yunque y se clavan en el suelo mediante la caída del peso. El martillo de disparo automático consta de un peso de 63,5 kg completo con mecanismo de recogida y disparo automático que garantiza que el peso tenga una caída libre de exactamente 760 mm.
El eje interior actúa como guía que permite que el peso caiga con mínima resistencia y asegura que el peso golpee el yunque de forma perpendicular. La rosca de las varillas de accionamiento SPT normalmente se procesa con una rosca Whitworth BS de 1 1/2" para adaptarse a nuestras varillas SPT estándar. Se pueden suministrar adaptadores para otros tipos de varillas de perforación bajo pedido. La longitud total del martillo es de 2,6 m extendido y 1,8 m cuando no está extendido. El peso total del martillo es de 107 kg.
Existen tres modelos para elegir:

B2-01-94-0020.1Elec Accionado por motor electrico
B2-01-94-0020.2Com Accionado por motor de combustión interna
B2-01-94-0020.3Man Accionado manualmente

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización