Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de formaldehido portatil 0-1000 ppm

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-01-0588.0-10ppm
2	B2-01-01-0588.0-20ppm
3	B2-01-01-0588.0-50ppm
4	B2-01-01-0588.0-100ppm
5	B2-01-01-0588.0-500ppm
6	B2-01-01-0588.0-1000ppm

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características Pantalla LCD a color de alta definición de 2.0-inch, conectada a una impresora Bluetooth (Opcional).

Con almacenamiento de registro de datos, se puede conectar a la computadora para exportar datos (10,000 items, exporta tabla Excel).

- Pantalla LCD a color de alta definición de 2.0-inch, conectada a una impresora Bluetooth (Opcional).
- Con almacenamiento de registro de datos, se puede conectar a la computadora para exportar datos (10,000 items, exporta tabla Excel).
- Sensor original de una famosa marca internacional, temperatura automática, compensación de deriva de cero y de escala completa.
- Protección contra impacto de gas de alta concentración y función de autocomprobación de fallo del sensor, seguro y confiable.
- La bomba de aire incorporada mejora la velocidad de detección y facilita la detección en espacios pequeños.
- Construcción de Túneles, Protección contra Incendios, Almacenamiento, Fabricación de Papel, Productos Farmacéuticos, Elaboración de Cerveza, Muebles.
- Decoración de Interiores (Exteriores), Tratamiento Médico, Alimentos, Fertilizantes, Resinas, Pesticidas, Materias Primas.

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-01-0588.0-1000ppm	B2-01-01-0588.0-100ppm	B2-01-01-0588.0-10ppm	B2-01-01-0588.0-20ppm
Codigo Cotecno	B2-01-01-0588.0-1000ppm	B2-01-01-0588.0-100ppm	B2-01-01-0588.0-10ppm	B2-01-01-0588.0-20ppm
Rango	0-10 ppm	0-20 ppm	0-50 ppm	0-100 ppm
Resolución	0,001 ppm	0,01 ppm	0,01 ppm	0,01 ppm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B2-01-01-0588.0-1000ppm	B2-01-01-0588.0-100ppm	B2-01-01-0588.0-10ppm	B2-01-01-0588.0-20ppm
Principio de detección	Electroquímico	Electroquímico	Electroquímico	Electroquímico
Método de detección	Succión por bomba	Succión por bomba	Succión por bomba	Succión por bomba
Precisión	≤±3 % FS	≤±3 % FS	≤±3 % FS	≤±3 % FS
Alarma	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración

Especificación	B2-01-01-0588.0-500ppm	B2-01-01-0588.0-50ppm
Codigo Cotecno	B2-01-01-0588.0-500ppm	B2-01-01-0588.0-50ppm
Rango	0-500 ppm	0-1000 ppm
Resolución	0,1 ppm	0,1 ppm
Principio de detección	Electroquímico	Electroquímico
Método de detección	Succión por bomba	Succión por bomba
Precisión	≤±3 % FS	≤±3 % FS
Alarma	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización