Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Transductores ultrasonicos

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Ofrecemos una amplia gama de transductores ultrasonicos, incluidos tipos de uso general y especial: haz recto, haz angular, elemento dual y disenos personalizados. Todos compatibles con cualquier detector de fallas ultrasonico.

El tipo de conector estándar es Lemo 00, otros conectores – bajo pedido.

Los transductores de contacto de dos elementos están diseñados para probar uniones soldadas de elementos de estructuras metálicas, tuberías para la detección de diferentes tipos de defectos (fisuras, partículas no metálicas, poros, falta de fusión, rayones, grietas superficiales, etc.).

Los transductores de contacto de haz recto están diseñados para detectar defectos internos (poros, grietas, delaminación y otros), también se utilizan para buscar adelgazamiento local de paredes en estructuras metálicas y paredes del producto, incluidos los productos de acero austenítico y de baja aleación.

Las puestas a tierra de transductores están diseñadas para detectar defectos internos de las tuberías y para buscar adelgazamiento local de las paredes de las tuberías, incluidos los productos de acero austenítico y de baja aleación.

Ventajas

- diferentes tipos transductores para todas las tareas
- precio competitivo

Especificaciones

Opciones disponibles

Podemos producir transductores para los requisitos de los usuarios.

Para cualquier requisito (especificaciones, tipo de conector) de la sonda, contáctenos antes de realizar el pedido.

Además, producimos sondas de ángulo Transmisor-Receptor-Longitudinal (TRL) o Transductores de doble elemento conectados a tierra.

Paquete estandar

- Transductor (sonda)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Paquete

Especificaciones técnicas

Especificacion	Frecuencia de funcionamiento, MHz	Ángulo, tú.	Comentarios
P121-2,5-40	2, 5	40	Fabricación bajo pedido con cualquier otro parámetro especificado.
P121-2,5-45	2, 5	45	
P121-2,5-50	2, 5	50	
P121-2,5-60	2, 5	60	
P121-2,5-65	2, 5	65	
P121-2,5-70	2, 5	70	
P121-2,5-75	2, 5	75	
P121-2,5-90	2, 5	90	
P121-5-40	5	40	
P121-5-45	5	45	
P121-5-50	5	50	
P121-5-60	5	60	
P121-5-65	5	65	
P121-5-70	5	70	
P121-5-75	5	75	
P121-5-90	5	90	
P111-2,5-K12	2,5	0	Fabricación bajo pedido con cualquier otro parámetro especificado.
P111-5-K6	5	0	
P111-5-K12	5	0	
P111-10-K10	10	0	
P111-2.5-K20	2,5	0	
P111-1.25-K20	1,25	0	
P121-2,5-40-ØXXX	2,5	40	Diámetro de curvatura de fabricación bajo pedido.
P121-2,5-45-ØXXX	2,5	45	
P121-2,5-50-ØXXX	2,5	50	
P121-2,5-60-ØXXX	2,5	60	
P121-2,5-65-ØXXX	2,5	65	
P121-2,5-70-ØXXX	2,5	70	
P121-2,5-75-ØXXX	2,5	75	
P121-5-40-ØXXX	5	40	
P121-5-45-ØXXX	5	45	
P121-5-50-ØXXX	5	50	
P121-5-60-ØXXX	5	60	
P121-5-65-ØXXX	5	65	
P121-5-70-ØXXX	5	70	
P121-5-75-ØXXX	5	75	
P112-2,5-12/2	2,5	0	Fabricación bajo pedido con cualquier otro parámetro especificado.
P112-2,5-20/2	2,5	0	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

P112-5-10-2	5	0	
P112-5-3x4	5	0	

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización