Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sonda medidora de espesor de recubrimiento F-5

Código: F-5

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Sonda para medir el espesor de pintura espesa, polímeros y otros recubrimientos dieléctricos sobre sustratos magnéticos. Aplicación recomendada: medición del espesor de recubrimientos dieléctricos bastante gruesos sobre sustratos de acero.

Principalmente protección contra incendios, revestimientos de materiales poliméricos, betún y revestimientos de masilla. La mejor opción si necesita medir el espesor del recubrimiento en un amplio rango (hasta 5 mm) en sustratos de acero.

Especificaciones técnicas

Tipo de sonda	sonda f-5
Rango de espesor de recubrimiento	0-5 mm/0-5000 µm
Precisión de medición	±(3% + 2 µm)
Tipo de sustrato	Acero (ferromagnético)
Tipo de revestimiento	Recubrimientos dieléctricos bastante gruesos sobre sustratos de acero.
Método de medición	Inducción magnética
Aplicación típica	Protección contra incendios, revestimientos de materiales poliméricos, revestimientos bituminosos y masillas Pintura
Sonda Dimensiones	Ø22×60 mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización